

Rf. 25050

P/N. E10G22-T1-MINI



## MÓDULO DE ACTUALIZACIÓN DE RED RJ-45 SYNOLOGY E10G22-T1-MINI/ 10GBPS

### *E10G22-T1-Mini*

*Módulo de actualización de red RJ-45 de 10 GbE para servidores Synology compactos*Maximice el ancho de banda para aplicaciones altamente exigentes

El módulo de actualización de red E10G22-T1-Mini de Synology está diseñado para actualizar su sistema Synology de forma rápida y sencilla con conectividad de 10 GbE. Gracias a su instalación sencilla, su bajo coste de implementación y su compatibilidad con casi cualquier entorno de red, se trata de la solución ideal para pequeñas empresas y usuarios domésticos que desean maximizar el potencial de rendimiento de sus implementaciones.

### **Rendimiento**

Amplíe las capacidades del sistema con conectividad de 10 GbE

### **Flexibilidad**

Integración sencilla con compatibilidad con redes de 10/5/2,5/1 Gbps

### **Compatibilidad**

Diseñado para ofrecer el máximo rendimiento y fiabilidad en sistemas de SynologyCompatibilidad con Multi-Gig

Se integra fácilmente en cualquier red utilizando cableado Ethernet estándar. La autonegociación determina automáticamente la mejor velocidad de datos (entre 10, 5, 2.5, 1 Gbps y 100 Mbps) para su entorno de red, simplificando la configuración de la red.

Especificaciones

**General** Interfaz de bus del host PCIe 3.0 x2 Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) 26.37 mm x 45.38 mm x 75.7 mm Temperatura operativa 0°C a 40°C (32°F a 104°F) Temperatura de almacenamiento -20°C a 60°C (-5°F a 140°F) Humedad relativa 5% a 95% RH Garantía 3 años Notas El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra, tal como se indica en el recibo de compra. (Obtenga más información) **Red** Cumplimiento de las especificaciones IEEE Control de flujo IEEE 802.3x Ethernet IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet IEEE 802.3bz de 2,5 Gbps / 5 Gbps Ethernet IEEE 802.3an de 10 Gbps Velocidades de transferencia de datos 10 Gbps/5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps **Características compatibles** Jumbo Frame de 9 KB Descarga de suma de comprobación TCP/UDP/IP Autonegociación entre 100 Mb/s, 1 Gb/s, 2,5 Gb/s, 5 Gb/s y 10 Gb/s Descarga de segmentación TCP (TSO) Descarga de envío grande (LSO) Escala lateral de recepción (RSS) Descarga de recepción genérica (GRO) Descarga de segmentación genérica (GSO) **Compatibilidad** Modelos compatibles DP series: DP340 23 series: DS923+, DS723+ 22 series: RS422+, DS1522+

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.