

Rf. 25052

P/N. E10G30-F2



TARJETA DE RED PCI EXPRESS-SFP+ SYNOLOGY E10G30-F2/ 10GBPS

E10G30-F2

Tarjeta de expansión de doble puerto 10GbE SFP+ para sistemas Synology

Doble puerto 10GbE SFP+FlexibilidadSoporte para SR óptico, LR óptico y DACCompatibilidadDiseñado específicamente para sistemas Synology

Especificaciones

GeneralInterfaz de bus del host PCIe 3.0 x8Altura del soporte Perfil bajo y altura completaTamaño (Altura x Anchura x Profundidad) 69 mm x 168 mm x 17.3 mmTemperatura operativa 0°C a 40°C (32°F a 104°F)Temperatura de almacenamiento -20°C a 60°C (-5°F a 140°F)Humedad relativa 5% a 95% RHGarantía 5 años**Red**Cumplimiento de las especificaciones IEEEIEEE 802.3ad Link AggregationEthernet IEEE 802.3ae 10GbpsVelocidades de transferencia de datos 10 Gbps**Características compatibles**Descarga de segmentación TCP (TSO)Escala lateral de recepción (RSS)Descarga de segmentación genérica (GSO)Jumbo Frame de 1,5 - 9 KBDescarga de suma de comprobación TCP/UDPescala lateral de transmisión (TSS)SR-IOVDescarga de recepción grande (LRO)

Compatibilidad

Modelos compatiblesFS series:FS6400, FS3600, FS3410, FS3400, FS2500HD series:HD6500SA series:SA6400, SA3610, SA3600, SA3410, SA3400D, SA3400, SA3200DUC series:UC3400, UC320023 series:RS2423RP+, RS2423+, DS1823xs+22 series:RS822RP+, RS822+, DS3622xs+, DS2422+21 series:RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+, RS1221RP+, RS1221+, DS1821+, DS1621xs+, DS1621+20 series:RS820RP+, RS820+19 series:RS1619xs+, DS2419+II,

DS2419+, DS1819+18 series:RS3618xs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+17 series:RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs, DS3617xsII, DS3617xs

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.