

Rf. 13886

P/N. 960-001224

SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA LOGITECH RALLY PLUS/ CAMPO DE VISIÓN 82°/ 4K



Sistema de videoconferencia de gama alta para salas grandes

ENCUENTRE LO QUE LE VA MEJOR A SU SALA GRANDE

En salas grandes con una o dos pantallas, implemente Rally con extraordinaria flexibilidad y facilidad. FACILIDAD DE USO

Inicie su reunión con una sola pulsación que conectará perfectamente Rally Bar con su solución de sala preconfigurada.

ASPECTO ESPECTACULAR

Mejore la experiencia de su sala de reuniones grande con vídeo con calidad de cine, color extraordinario y precisión óptica excepcional. BIEN CENTRADA

Usando inteligencia artificial, detección de figura humana y funciones PTZ automatizadas, Rally se adapta a la dinámica de las reuniones y mantiene la cámara centrada en la acción. SONIDO EXCEPCIONAL

Los altavoces con bajísima distorsión de Rally ofrecen un sonido nitidísimo que llena toda la sala y garantiza que todas las voces se oigan claramente.

CAPTA LAS VOCES DE TODOS LOS ASIENTOS

Las bases de micrófono de Rally con su exquisita sensibilidad garantizan que se oiga claramente a todos los asistentes a la reunión.
CONVERSACIÓN EXPANDIDA

Agregue hasta 7 bases de micrófono para admitir grupos más grandes y facilitar el acceso a los controles de silencio.
FACILIDAD DE GESTIÓN

Puede supervisar y gestionar los dispositivos de la sala de reuniones desde una sola plataforma con Logitech Sync. Y también es posible averiguar cómo se utilizan las salas.
ASOCIADOS TECNOLÓGICOS PARA GESTIÓN DE DISPOSITIVOS

Nuestra integración con las soluciones de asociados y el uso de paneles le permiten gestionar fácilmente sus dispositivos en otras plataformas.
REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO

Facilite las cosas a los teletrabajadores y reduzca los viajes de negocios realizando reuniones por vídeo tan naturales como los encuentros en persona.
BIENVENIDOS A LA FAMILIA

Explore las bellas y simples soluciones de próxima generación de Logitech para salas pequeñas, medianas y grandes que se pueden implementar en modo PC o electrodoméstico.
ENCUADRE PERFECTO DE TODOS LOS PARTICIPANTES

El control de la cámara Logitech RightSight® mueve y ajusta automáticamente la lente para encuadrar correctamente a los presentes en reuniones en salas de cualquier forma o tamaño.
REUNIONES AL SOL

Incluso en salas con mucha luz natural, la tecnología Logitech RightLight® con Wide Dynamic Range (WDR) da prioridad a las personas, en lugar de a objetos y superficies. El resultado es una imagen equilibrada con luz favorecedora para los participantes de la reunión, reducción de reflejos y sombras más suaves, incluso en condiciones de luz tenue o a contraluz.
CABLEADO DE BASE DE MICRÓFONO FLEXIBLE

Una alternativa más flexible a las conexiones en cadena, el hub de base de micrófono Rally facilita el tendido de cables bajo la mesa con tres conexiones para bases de micrófono Rally o hubs de base de micrófono adicionales. Con una conexión de un solo cable, los participantes pueden modificar la posición de las bases de micrófono individuales, para hacer sitio en la mesa o acercar el control de silencio.

DIMENSIONESCámara RallyAltura: 182,5 mmAnchura: 152 mmProfundidad: 152 mmAltavoz RallyAltura: 103 mmAnchura: 449 mmProfundidad: 80 mmBase de micrófono RallyAltura: 21 mmAnchura: 102 mmProfundidad: 102 mmHub de pantalla RallyAltura: 40 mmAnchura: 206 mmProfundidad: 179 mmHub de sobremesa RallyAltura: 40 mmAnchura: 176 mmProfundidad: 138 mm
REQUISITOS DEL SISTEMASistemas operativosWindows 7, 8.1 or Windows 10macOS: 10.10 o posterioresChrome OS®Resoluciones superiores a 1080pWindows 8.1 o posteriores o macOS 10.10 o posterioresPuerto USB 3.0Software compatible
ESPECIFICACIONES TÉCNICASTECNOLOGÍAS RIGHTSENSERightLight con WDRCompensación de poca luzReducción de ruido de vídeoOptimización de saturación con poca luzReproduce tonos de piel naturales para cada participante enfocadoReduce la retroiluminación y los destellos sin oscurecer toda la imagen.RightSight Detección de la figura humanaEncuadre

automático de participantes al inicio de la reunión
 Encuadre automático de participantes a petición
 Encuadre automático de participantes durante la reunión
 RightSound
 Sistema de inteligencia artificial capaz de distinguir la voz humana de otros sonidos
 AEC (Acoustic Echo Cancellation)
 VAD (Voice Activity Detector)
 Supresión de ruido de fondo
 Graduación automática de volumen para voces altas y bajas
 Matriz de micrófonos RightSound
 El algoritmo de formación de haces de radiación transversal de muy baja distorsión dirige los micrófonos a la persona que habla para ofrecer la mejor captación de voz y reducción de ruido
 Admite hasta 56 haces acústicos (8 por base de micrófono Rally) para centrarse en el hablante activo
 Frecuencia de actualización del foco del haz: 8 ms (125 veces/segundo)
 Suspensión antivibración
 Un sistema de suspensión pendiente de patente desacopla el módulo de altavoz dentro de la caja externa, eliminando casi por completo posibles vibraciones a través de paredes, soportes y mesas. Esto mejora la cancelación de eco de las bases de micrófono Rally, a la vez que garantiza la claridad y estabilidad de las imágenes de vídeo, incluso con acercamiento y niveles altos de volumen.
 Un algoritmo de limitación de pico impide incluso el clipping de altavoz momentáneo para evitar distorsiones
 Cámara Rally
 Zoom: 15x HD zoom (5x optical + 3x digital)
 Panorámica: 180° (±90°)
 Inclinación: 140° (+50° / -90°)
 Campo visual
 Diagonal: 90°
 Horizontal: 82°
 Vertical: 52°
 Cobertura total de sala: 262° wide x 192° tall (field of view + pan and tilt)
 Resolutions @ 30fps: 4K Ultra HD, 1440p, 1080p, 900p, 720p, and SD
 Resolutions @ 60fps: 1080p, 720p
 RightLight
 Technologies: Wide Dynamic Range (WDR), low-light compensation, video noise reduction, low-light saturation optimization
 Privacy: Lens parks at -90° in sleep mode for assured privacy
 Base de micrófono Rally
 Radio de captación: Diámetro de 4,5 m
 Cuatro micrófonos omnidireccionales forman ocho haces acústicos
 AEC: Cancelación de eco acústico
 VAD: Voice Activity Detector (VAD)
 Supresión de ruido de fondo
 Botón de silencio con LED indicador de estado
 Cable cautivo de 12 patillas y 2,95 m
 Conexión en serie de hasta 7 bases de micrófono Rally
 Respuesta de frecuencia: 90 Hz – 16 kHz
 Sensibilidad: >-27 dB +/-1dB a 1 Pa
 Velocidad de datos de micrófono: 48 kHz
 N.º de participantes recomendado Rally (una base de micrófono): 16
 Rally Plus (dos bases de micrófono): 16
 Participantes adicionales por base: 6
 N.º de participantes recomendado para Rally con 7 bases: 46
 Altavoz Rally
 Transductor de 76 mm de alto rendimiento, con imán de tierras raras
 El sistema de suspensión pendiente de patente elimina el temblor de la cámara por vibración y las interferencias de audio
 El cable Mini XLR se conecta al hub de pantalla Rally para proporcionar señal y alimentación
 Volumen de altavoz: 95 dB SPL a 1 W, 100 dB SPL a 7,5 W, ambos +/-2 dB a ½ metro
 Sensibilidad: 95 +/-2 dB SPL a ½ metro
 Distorsión: 200 Hz – 300 Hz

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.