

Rf. HPAP-HUB 50H55UT. 50H55UT



**Docking USB Tipo-C HP 50H55UT/ 1xUSB Tipo-C/
2xUSB/ 1xHDMI 4K/ 1xDisplayPort/ 1xRJ45/ 1xUSB
Tipo-C PD**

Concentrador multipuerto universal USB-C HP Desbloquea nuevas posibilidades con el concentrador multipuerto universal USB-C HP, ahora compatible con cualquier ordenador con USB-C. 7 puertos, 1 cable de suministro de energía para alimentación y datos y muchos periféricos para conectarlos como quieras. También es compatible con dos monitores 4K vía HDMI 2.0 y 1 DisplayPort 1.2. Este concentrador es todo lo que necesitas para estar conectado.

USB-C universal. Todos los SO

Un sencillo y único cable USB-C que se conecta a tu PC, sin importar la marca o el sistema operativo, para que puedas utilizar el concentrador sin problemas. El concentrador es compatible con Windows, macOS y Chrome OS. Todo tipo de puertos

Los 7 puertos multifunción ofrecen una solución completa para cualquier conexión de red, datos o vídeos. 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.2, 2 puertos USB-A, 1 puerto USB-C, 1 puerto USB-C con suministro de energía y 1 puerto Ethernet. Alimenta dos monitores 4K

Este pequeño pero potente concentrador es compatible con conexiones HDMI 2.0 y DisplayPort 1.2 para una mayor calidad de resolución a 4K.

Especificaciones

Alimentación para alojar

Hasta 65 W a través de USB Type-C (requiere un suministro de alimentación de 90 W) Código UNSPSC 43211609

Color

Negro

Compatibilidad con hardware

Compatible con equipos con puerto USB Type-C integrado con USB con suministro de energía y DisplayPort

Contenido de la caja

Concentrador multipuerto HP con USB-C universal; Aviso sobre el producto; Garantía

Especificaciones de impacto sostenible

Embalaje reciclable

Gestión de la seguridad

La actualización segura de firmware cumple con los requisitos de firmware seguro de HP Longitud del cable 30 cm

Pantallas compatibles

Monitor doble

Perfiles de suministro de alimentación

(PD) 5V/5A; 9V/5A; 12V/5A; 15V/5A; 20V/5A; 10V/5A

Puertos

1 USB Type-C con velocidad de señal de 5 Gbps; 2 USB Type-A con una velocidad de señal de 5 Gbps; 1 RJ-45; 1 USB Type-C de transferencia (USB con suministro de energía de hasta 65 W) 1 DisplayPort 1 HDMI

Rango de humedades no operativas

Del 5 al 95% sin condensación

Rango de humedades operativas

Del 5 al 90% sin condensación

Rango de temperaturas operativas

0 to 95°F

Requisitos mínimos del sistema

USB Type-C (USB con suministro de energía, Alt Mode DisplayPort)

Resistencia no operativa

100 cm; 6 caras

Resistencia operativa

76 cm; 6 caras

Seguridad del producto

https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true

Sistemas operativos compatibles

Windows 10; Windows 11; macOS; Chrome OS

Software incluido

Actualización de firmware de HP One Click Installer (OCI)

Soporte de la pantalla

Se pueden conectar hasta 2 monitores 4K a través de las salidas de vídeo digital HDMI 2.0 y DisplayPort 1.2, en función de las capacidades del dispositivo principal. Un único monitor 4K funcionará a @ 60 Hz y un monitor 4K dual lo hará a @ 30 Hz

Temperatura no operativa

(Celsius) De -20 a 60 °C

Tensión operativa

5-20 V

Vibración aleatoria no operativa

2,09 gramos; 5~500 Hz

Vibración aleatoria operativa

0,21 gramos; 5~500 Hz

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.