



Rf. 9895

P/N. PH 7322

**SAI LÍNEA INTERACTIVA PHASAK SIRIUS 2260 VA
INTERACTIVE/ 2260VA-1320W/ 4 SALIDAS/
FORMATO TORRE**

La serie SIRIUS Phasak Interactive incorpora tecnología Off-line y toma Surge Protec, aislada del circuito de baterías, que permite conectar cargas con picos elevados de tensión, como impresoras láser, motores eléctricos o sistemas leds entre otros. Disponible en potencias de 1260, 1560 y 2260 VA. La pantalla LCD proporciona información en tiempo real sobre las mediciones de tensión en la entrada y la salida del SAI, así como información sobre el tiempo de autonomía o la capacidad actual de carga de las baterías entre otros datos relevantes. Puede realizar la gestión y el control de los parámetros del SAI a través del puerto USB con protocolo HID, que permite el acceso a la configuración y al cierre de sistemas de manera sencilla desde un ordenador con entrada USB. El software proporcionado POWER GUIDE permite la monitorización y la gestión de ficheros para Windows, Linux y Mac. Serie especialmente recomendada en el uso de Redes de empresas (Networking), sistemas de seguridad, grupos de iluminación de emergencia, automatización domótica e industrial, etc.

Especificaciones Valores Potencia: 2260/1320 VA/W Tensión nominal de salida en AC: 230 V Tipo de tecnología: Digital interactiva Tipo de protección: Protección total eléctrica en salidas schuko Tensión máxima de entrada en AC: 290 V Tensión mínima de entrada en AC: 162 V Tipo de onda: Pseudo-sinusoidal Tiempo de carga: 8h Peso: 10.8 Kg Batería: 2x 9Ah

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.