

Rf. 25163

P/N. 11314-04-20G



TARJETA GRÁFICA SAPHIRE PULSE RADEON RX 6500 XT ITX PURE GAMING/ 4GB GDDR6

PULSE AMD Radeon RX 6500 XT ITX PURE 4 GB

GPU: Reloj Boost: Hasta 2825 MHz Memoria: 4 GB/64 bit DDR6. 18 Gbps efectivos Procesadores de flujo: 1024 Arquitectura de RDNA 2 Acelerador de rayos: 16 EL CAMBIO DEFINITIVO DEL JUEGO

Rendimiento potente para juegos de 1080p Súper resolución AMD FidelityFX

Rendimiento masivo. Máxima fidelidad. Escalado mejorado con IA de FSR 4 y generación de cuadros

Logre un rendimiento de siguiente nivel y una capacidad de respuesta más rápida con FSR 4 en sus tarjetas gráficas AMD Radeon™ 8482; RX serie 9000.

Especificaciones

GPU Tarjeta gráfica AMD Radeon RX 6500 XT GPU de 6 nm Arquitectura AMD RDNA 2 **Reloj del motor** Reloj de refuerzo: hasta 2825 MHz Reloj de juego: hasta 2685 MHz El reloj de refuerzo es la frecuencia máxima alcanzable en la GPU al ejecutar cargas de trabajo con ráfagas. La alcanzabilidad, la frecuencia y la sostenibilidad del reloj de refuerzo varían en función de diversos factores, como las condiciones térmicas y la variación en la aplicación y las cargas de trabajo. El reloj de juego es el reloj de la GPU esperado al ejecutar aplicaciones de juegos típicas, configurado en TGP (potencia gráfica total) típica. Los resultados reales del reloj de juego pueden variar. **Procesadores de flujo** 1024 **Caché infinito** 16 MB **Aceleradores de rayos** 16 **Tamaño de memoria/bus** 4 GB GDDR6 **Reloj de memoria** 18 Gbps efectivos **Pantallas** Máximo 2 pantallas **Resolución** HDMI™ 8482; 7680×4320 DisplayPort 1.4: 7680×4320 **Interfaz** PCI-Express 4.0 x4 **Producción** 1x HDMI 1 puerto DisplayPort **Soporte de BIOS** UEFI **Índice del juego** 1080P **Características del zafiro** Protección de fusibles Control inteligente del ventilador Control de ventilador de precisión **Características de AMD** Arquitectura de juegos AMD RDNA 2 Compatibilidad con DirectX 12 Ultimate GPU de 6 nm Compatibilidad con PCI Express 4.0 Tecnología AMD FreeSync DisplayPort 1.4 con DSC Compatibilidad con HDMI Transmisión de video hasta 8K AMD Radeon VR Ready Premium Superresolución AMD FidelityFX Trazado de rayos por hardware Nitidez de imagen AMD Radeon AMD Radeon Anti-Lag Software AMD Radeon Optimizaciones del controlador del juego **Tipo de enfriador** Ventilador único **Factor de forma** 2 ranuras, ATX Dimensiones: 152,4 (largo) x 110,4 (ancho) x 36,07 (alto) mm **Consumo de energía** 130 W (potencia de la placa) **Sistema operativo** Se requiere sistema operativo Linux®, Windows® 7 *, Windows® 10 y Windows 11 de 64 bits *No es compatible

con todas las funciones, incluidas, entre otras, el trazado de rayos de hardware.**Requisitos del sistema**Fuente de alimentación mínima de 400 vatios1 conector de alimentación de 6 pines.Se requiere una PC basada en PCI Express® con una ranura para gráficos de 16 carriles disponible en la placa base.Mínimo 8 GB de memoria del sistema. Se recomiendan 16 GB.

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.