



Repetidor Inalámbrico TP-Link RE315 1200Mbps/ 2 Antenas

Ref.: TPL-RE RE315 P/N: RE315

Detalle del producto

Extensor de rango Wi-Fi en malla AC1200 Elimina las áreas de señal débil con cobertura Wi-Fi para toda la casa. La conexión Wi-Fi de doble banda de 2,4 GHz (300 Mbps) y 5 GHz (867 Mbps) garantiza una experiencia inalámbrica más estable. Crea una red Mesh al conectarse a un enrutador TP-Link OneMesh; para una cobertura perfecta en todo el hogar. Selección de ruta adaptable: se conecta a la ruta de conexión más rápida al enrutador automáticamente y se ejecuta a la máxima velocidad. Modo de alta velocidad: maximiza la velocidad mediante el uso de una banda Wi-Fi como backhaul dedicado, ideal para juegos y transmisión HD. Modo AP: cree un nuevo punto de acceso Wi-Fi para mejorar su red cableada con capacidad Wi-Fi. El indicador de señal inteligente ayuda a encontrar la mejor ubicación para una cobertura Wi-Fi óptima al mostrar la intensidad de la señal. Presione el botón WPS para conectarse fácilmente al enrutador y podrá administrar uniformemente desde la aplicación Tether o la interfaz de usuario web. Funciona con cualquier enrutador Wi-Fi o punto de acceso inalámbrico Impulsar el Wi-Fi para toda la casa con el router existente

Un solo router tiene una cobertura Wi-Fi limitada y siempre genera zonas muertas de Wi-Fi. El RE315 se conecta de forma inalámbrica al router existente y expande la señal Wi-Fi a áreas que no puede alcanzar por sí solo. Disfrutar de la experiencia de red estable dondequiera que uno esté en casa. Wi-Fi se mantiene más fuerte para movimientos ilimitados

Con la tecnología TP-Link Mesh, es fácil formar una red Mesh con un solo nombre de Wi-Fi para una cobertura perfecta en todo el hogar. Simplemente conecte RE315 a un enrutador OneMesh. Disfrute siempre del Wi-Fi más potente cuando esté caminando sin necesidad de buscar una conexión estable. Disfrutar de una red en malla con el router existente

¿Quieres una red Mesh? ¿Dudas si reemplazar el router existente y comprar un juego de malla?
TP-Link OneMesh; resuelve el dilema. Wi-Fi de banda dual más rápido hasta 1200 Mbps

RE315 ofrece doble banda (2,4 GHz y 5 GHz) para transmitir señales Wi-Fi, duplicando el rendimiento de cada banda. Le permite mantener más dispositivos conectados al mismo tiempo con sus bandas duales de 300 Mbps a 2,4 GHz y 867 Mbps a 5 GHz. Utilice la banda de 2,4 GHz para enviar correo electrónico y navegar por la web y la banda de 5 GHz para juegos y transmisión en HD. Selección de ruta adaptable: se mantiene funcionando a la máxima velocidad

La selección de ruta adaptable mantiene su red funcionando a velocidades óptimas al elegir automáticamente la ruta de conexión más rápida al enrutador. Mantenga siempre sus dispositivos rápidos y estables, ideal para entornos de red llenos de muchos dispositivos y aplicaciones. Modo de punto de acceso integrado

RE315 es más que un extensor de rango inalámbrico. Simplemente conecte un cable Ethernet a su puerto Ethernet y convierta fácilmente su conexión a Internet por cable en un punto de acceso inalámbrico de doble banda MIMO 2 x 2. Conexión segura con un solo toque para una fácil configuración

Paso 1: Simplemente presione el botón WPS en su enrutador y, en 2 minutos, el botón WPS en RE315 se conectará a la red.

Paso 2: Una vez conectado, coloque RE315 en la mejor ubicación, sin reconfigurarlo. Encuentre la mejor ubicación con el indicador de señal inteligente

El indicador de señal inteligente le permite ver la intensidad de la señal del enrutador existente de un vistazo. Encuentre fácilmente el mejor lugar para colocar su extensor de rango para extender su WiFi. Control al alcance de su mano

Configure y administre su WiFi a través de la aplicación TP-Link Tether desde su teléfono inteligente (Android, iOS), incluidos los enrutadores y extensores de rango TP-Link. Especificaciones

Hardware

Interfaz: 1 puerto Ethernet 10/100 Mbps RJ45

Botones: Botón WPS, botón de reinicio

Consumo de energía: 9,5 W máximo

Dimensiones: 89 x 35 x 124,1 mm

Antenas: 2 externas

Conectividad

Estándares inalámbricos: IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Frecuencia:

2,4 GHz

5 GHz

Velocidad de señal:

5 GHz: Hasta 867 Mbps

2,4 GHz: Hasta 300 Mbps

Sensibilidad de recepción:

5 GHz:

11a 6 Mbps: -94 dBm

11a 54 Mbps: -77 dBm

11ac HT20 MCS0: -94 dBm

11ac HT20 MCS8: -71 dBm

11ac HT40 MCS0: -92 dBm

11ac HT40 MCS9: -66 dBm

11ac HT80 MCS0: -87 dBm

11ac HT80 MCS9: -62 dBm

2,4 GHz:

11g 54 Mbps: -78 dBm

11n HT20 MCS7: -76 dBm

11n HT40 MCS7: -74 dBm

Modo inalámbrico: Extensor de rango, punto de acceso

Funciones inalámbricas: Activación y desactivación de radio inalámbrica, estadísticas inalámbricas

Seguridad inalámbrica: WEP de 64/128 bits, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK

Potencia de transmisión:

2,4 GHz: Hasta 20 dBm

5 GHz: Hasta 30 dBm

Otros

Contenido del paquete: Extensor de rango Wi-Fi RE315, guía de instalación rápida

Requisitos del sistema: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS, NetWare, UNIX o Linux, navegadores compatibles como Internet Explorer 11, Firefox 12, Chrome 20, Safari 4 o superiores

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*