



## SAI Online Phasak 1000 VA Online LCD/ 1000VA-1000W/ 3 Salidas/ Formato Torre

Ref.: PHK-SAI 1000 VA ON LCD P/N: PH 9210

### Detalle del producto

SAI Phasak Smart Pro Online 1000 VA &#8211; PH 9210

El PH 9210 es un SAI online de doble conversión real de 1000 VA / 1000 W con factor de potencia 1.0, ideal para proteger cargas sensibles con energía estable y onda senoidal pura. Aísla tu equipo de picos, caídas y fluctuaciones, y permite monitorización mediante SNMP (opcional) y ampliación de autonomía con bancos de baterías externos (según configuración). Protección online de doble conversión con factor de potencia 1.0

El PH 9210 es un SAI online de doble conversión real de 1000 VA / 1000 W, diseñado para proteger cargas sensibles con los más altos requisitos de estabilidad y continuidad eléctrica. Gracias a su factor de potencia 1.0, entrega el 100 % de la potencia útil, permitiendo alimentar más equipos reales con la misma potencia nominal.

Proporciona onda senoidal pura, regulación precisa de tensión y frecuencia y una salida totalmente aislada de la red, eliminando microcortes, armónicos y perturbaciones eléctricas. Permite además la ampliación de autonomía mediante bancos de baterías externos (según configuración), adaptándose a escenarios profesionales exigentes. Beneficios clave

Doble conversión real (0 ms): suministro continuo sin tiempo de transferencia. Factor de potencia 1.0: máxima eficiencia energética y aprovechamiento total de la potencia. Protección total: aislamiento completo frente a picos, caídas, fluctuaciones y distorsiones. Gestión avanzada: supervisión local y compatibilidad con SNMP (tarjeta opcional) para monitorización remota. Escalabilidad: compatibilidad con bancos de baterías externos para ampliar autonomía. Aplicaciones recomendadas

Puestos críticos, electrónica de red y servidores de entrada. Laboratorios, entornos profesionales y servicios con SLA exigentes. Sistemas de seguridad, comunicaciones y VoIP. Especificaciones

**Peso:**

9.8 kg

**Dimensiones:**

28.2 x 14.5 x 22 cm

**Serie:**

Â Smart Pro

**Tecnología:Â**

Online Doble Conversión Real

**Potencia (VA):**

Â 1000

**Capacidad (W):**Â

1000

**Formato:**

Â Torre

**Fase:**

Â Monofásica

**Forma de Onda:**

Â Sinusoidal Pura

**Factor de potencia:**Â

1,00

**Numero de baterías:**Â

2

**Tipo de batería:**

Â 12V / 9Ah

**Clase de batería:**

Â Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento

**Test de batería:**

Â Automático en cada arranque + manual

**Tiempo de carga (90%):**

Â 4 h

**Botón:**

Â Si

**Indicador LED:**

Â Sí

**Pantalla LCD:**Â

Sí

**Pantalla táctil:**

Â No

**Peso:**

Â 10.7

**Alto:**

Â 190

**Ancho:**

Â 140

**Fondo:**Â

324

**Tipo de toma:**

Â Schuko

**Número de tomas:**

Â 3

**Número de tomas protegidas:**

Â 0

**Puerto USB HID:**

Â Si

**Puerto RJ45:**

Â Si

**EPO:**

Â Si

**SMART RS-232 / USB:**Â

Si

**SNMP Opcional:**

Â Si

**Regulador Automático de Voltaje:**

Â Si

**Arranque en frío:**Â

Si

**Reinicio automático:**

Â Si

**Recarga automática:**

Â Si

**Protección sobrecarga:**

Â Si

**Protección sobretensión:**

Â Si

**Protección RJ45:**

Â Si

**Ventilación:**

Â Activa

**Compatible con generador:**

Â Si

**Compatible con banco de batería:**

Â PH 9232

**Software de gestión:**

Â Windows, Linux y Mac

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*