



Rf. VEN-BAT FKEH0P/N. FKEH0

Powerbank 27000mAh Vention FKEH0/ 140W/ Gris

Vention 27000mAh Power Bank 140W

27000 mAh 140 W y potencia de salida 3.1 Carga hasta 3 dispositivos Apto para viajes aéreos

Carga rápida bidireccional de 140W

Carga rápida de portátil 140W Máx MacBook Pro 16'

30 minutos 55% Puerto de carga Vention 140W

30 minutos 43% Puerto de carga 100W

90 minutos 100% Carga completa Carga bidireccional de 140W

Este cargador portátil permite una carga rápida bidireccional de hasta 140W, ideal para portátiles como el MacBook Pro 16'. Carga un MacBook Pro al 55% en solo 30 minutos mediante el puerto de 140W. También ofrece una carga rápida y eficiente para el propio power bank. Tecnología de baja temperatura

Certificación autorizada RoHS, FCC, CE Sistema de 9 protecciones Protección contra descarga excesiva Protección contra sobretensión Protección contra sobrecorriente Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecarga Protección contra llama Protección contra sobretensión Protección de recuperación Protección contra sobrepotencia Especificaciones

Nombre:

Power Bank 27000mAh

Color:

Gris

Material:

PC + Aleación de aluminio

Interfaz:

USB-A / USB-C

Capacidad de batería:

4500mAh (22.2V/99.9Wh) (4500*6)

Entrada (USB-C1):

5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/5A; 28V/5A (140W máx)

Salida (USB-C1):

5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/5A; 28V/5A (140W máx)

Salida (USB-C2):

5V/3A; 9V/3A; 12V/2.5A (30W máx)

Salida (USB-A):

5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A (18W máx)

Salida combinada (USB-C1 + USB-C2):

100W + 30W

Salida combinada (USB-C1 + USB-A):

100W + 18W

Salida combinada (USB-C2 + USB-A):

15W

Salida combinada total (USB-C1 + USB-C2 + USB-A):

100W + 15W

Salida total:

140W máx

Protocolos (USB-C1):

PD 3.1 / PD 3.0 / QC 3.0 / AFC / FCP / Apple 2.4A

Protocolos (USB-C2):

PD 3.0 / QC 3.0 / AFC / FCP / Apple 2.4A

Protocolos (USB-A):

QC 3.0 / AFC / FCP / Apple 2.4A

Cable:

Incluido

Interfaz del cable:

USB-C

Corriente nominal del cable:

5A máx

Potencia nominal del cable:

240W máx

Velocidad de transferencia de datos:

480Mbps

Diámetro (OD):

4,8239mm

Longitud del cable:

1,8239m

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.