

Rf. 14793

P/N. USW-16-POE

**SWITCH GESTIONABLE UBIQUITI USW-16-POE 16
PUERTOS/ RJ-45 GIGABIT 10/100/1000 / SFP/ POE**



Especificaciones Características de administración Tipo de interruptor: Gestionado Capa del interruptor: L2/L3 Puertos e Interfaces Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16 Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000) Número de módulos SFP instalados: 2 Conexión Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Espejeo de puertos: Si Bidireccional completo (Full duplex): Si Soporte de control de flujo: Si Auto MDI / MDI-X: Si Protocolo de árbol de expansión: Si Auto-detección: Si Soporte VLAN: Si Transmisión de datos Capacidad de conmutación: 36 Gbit/s Rendimiento: 18000 Mpps Tasa de reenvío: 26,78 Mpps Ruta estática: Si Jumbo Frames, soporte: Si Seguridad Tipo de autenticación: IEEE 802.1x, RADIUS Diseño Montaje en rack: Si Factor de forma: 1U Color del producto: Plata Indicadores LED: Actividad, Enlace, PoE, Velocidad, Sistema Certificación: CE, FCC, IC Control de energía Fuente de alimentación incluida: Si Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz Voltaje de entrada DC: 44 - 57 V Alimentación a través de Ethernet (PoE) Energía sobre Ethernet (PoE): Si Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: 8 Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): 32 W Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 48 W Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa: -5 - 40 °C Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90% Peso y dimensiones Ancho: 442,4 mm Profundidad: 200 mm Altura: 43,7 mm Peso: 2,8 kg

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.