

Rf. 14799

P/N. USW-LITE-8-POE

## SWITCH UBIQUITI USW-LITE-8-POE/ 8 PUERTOS/ RJ45 10/100/1000 POE



Switch PoE de capa 2 de ocho puertos que admite refrigeración silenciosa sin ventilador.

**Características:** (4) puertos GbE, PoE+ RJ45 (4) puertos GbE RJ45 Suministro PoE total de 52 W Montaje en pared (kit incluido) **Mecánico** Dimensiones: 99,6 x 163,7 x 31,7 mm Peso: 295 g **Hardware** interfaz de red: (8) 10/100/1000 MbE RJ45 Interfaz de gestión: Ethernet en banda interfaz PoE: (4) PoE/PoE+ (Pines 1, 2+; 3, 6-) Tasa total de línea sin bloqueo: 8 Gb/s máx. el consumo de energía: 8W Método de potencia: Adaptador de corriente de 54 V CC, 1,1 A Fuente de alimentación: Adaptador de corriente externo de 54 V/60 W Rango de voltaje admitido: 50-57 VCC máx. Vataje PoE+ por puerto por PSE: 30W presupuesto PoE: 52W Modos: Conmutador SMB PoE GbE de capa 2 Temperatura de funcionamiento: -15 a 40 °C (5 a 104 °F) Humedad de funcionamiento: 10 a 90% sin condensación Certificaciones: CE, FCC, CI **LED** Sistema: Alimentación: azul/blanco Blanco parpadeante: arranque en curso Azul parpadeante: actualización de firmware Blanco fijo: valores predeterminados de fábrica, en espera de adopción Azul fijo: dispositivo adoptado ethernet: Verde: 1G Ámbar: 10/100 Mbps PoE: Ámbar: PoE/PoE+

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.