



SAI Línea Interactiva Cyberpower PR1500ELCD/ 1500VA-1350W/ 8 Salidas/ Formato Torre

Ref.: CYB-LI PR1500ELCD P/N: PR1500ELCD

Detalle del producto

SAI Línea Interactiva Cyberpower PR1500ELCD

CyberPower PR1500ELCD es un SAI interactivo de línea con forma de onda senoidal pura perfecta que proporciona la mejor protección de alimentación disponible para dispositivos de sistemas de oficina, incluidos equipos, estaciones de trabajo, dispositivos y periféricos. Normalmente se integra en la oficina de reserva, en la sala de servidores y en entornos de centros de datos.

El SAI se puede administrar localmente a través de los puertos USB o serie, o remotamente mediante una tarjeta SNMP (una tarjeta de administración remota opcional), lo que permite a los administradores y a los usuarios una enorme flexibilidad para acceder remotamente a cada SAI a través de la red para realizar supervisión en tiempo real, configuraciones del SAI y apagados programados del sistema mediante el software de administración PowerPanel.

Características
Topología SAI interactiva de líneaCompatible con PFC activoRegulación de tensión automática (AVR)Salidas de carga críticas y no críticasProtección contra sobretensiones y picosVisor de estado LCDPuerto de conexión USBSoftware de gestión PowerPanelFactor en forma de torreTecnología de ahorro de energíaSalida con forma de onda senoidal puraProtección contra sobrecargasBaterías intercambiables en calienteFiltración EMI y RFIPanel LCD extraíblePuerto (EPO) de apagado de emergenciaCapacidad de administración remota SNMP/HTTP (opcional)Qué hay en la cajaPR1500ELCD UPS
Cable de alimentaciónCable USBCable SerialCable EPOManual del usuarioEspecificaciones

General

FaseMonofásicoFactor de formaTorreTopología de SAIInteractivo de líneaTecnología de ahorro de energíaTecnología de derivación GreenPower UPS#8482;Compatible con Active PFCYes

Entrada

Tensión de entrada nominal (Vca)230Rango de tensión de entrada (Vca)151 ~ 301Frecuencia de entrada (s.f.)50 ± 360 ± 3Detección de frecuencia de entradaSensor automáticoCorriente de entrada nominal (A)10Tipo de conector de entradaIEC C14#12288;Tipo de conector de cable de alimentación extraíbleIEC C14 x 1#12288;Longitud del cable de alimentación (pies)6Longitud del cable de alimentación de alimentación (m)1.83

Salida

Capacidad (VA)1500Capacidad (vatios)1350Forma de onda en bateríaOnda Sinusoidal PuraTensión(es) en batería (Vca)230 ± 5 %Frecuencia en batería (s.f.)50 ± 1%60 ± 1%Factor de potencia0.9Regulación de tensión automática (AVR)Doble aumento, mínimo individualProtección contra sobrecargasLimitación de tensión internaSalidas - Total8Tipo de salidaIEC C13 x 8#12288;Salidas -

Protegidas con batería y contra sobretensiones		8	Salidas - Carga crítica (CL)	4	Outlet(s) - Non-critical Load (NCL)	4	Tiempo de transferencia típico (ms)	4
Batería								
Tiempo de ejecución a media carga (min)		17	Tiempo de ejecución a carga completa (min)		4	Tiempo de recarga típico (Horas)		8
Tiempo de recarga rápida (Horas)		3	Arranque en batería		Sí	Reemplazable por el usuario		Sí
Intercambiable en caliente		Sí	Tipo de batería		Plomo ácido sellada	Paquete de sustitución de batería		RBP0023
Cantidad de paquetes de sustitución de batería (pzs)		1						
Protección contra sobretensiones y filtrado								
Supresión de sobretensiones (Julios)		405	Filtración EMI y RF		Sí			
Gestión y comunicaciones								
Panel LCD		Sí	Tipos de LCD		Panel LCD desmontable	Pantalla de información LCD		Tipo de funcionamiento, Estado de la alimentación, Estado de la batería, Estado de la carga, Fallo y advertencia, Otra información, Evento y registro
Ajustes y control LCD		Ajustes de modo, Ajustes de alarma, Entrada y salida, Ajustes de la batería, Fallo y advertencia, Evento y registro	Indicadores LED		Encendido, Modo de línea, Modo de batería, Fallo del cableado, Sustituir batería	Puertos USB compatibles con HID		1
Puerto (EPO) de apagado de emergencia		Sí	Alarmas audibles		Modo de batería, Batería baja, Sobrecarga, Fallo de SA	Gestión de cables (pzs)		Cable de alimentación x2, Cable USB x1, Cable serie x 1, Cable EPO x1
Software de gestión de la potencia		PowerPanel Business (recomendado)	Supervisión remota SNMP/HTTPS		Sí - con RMCARD	205 opcional	PowerPanel Cloud Servicio	
Sí-Prueba Gratuita		De 90 Días						
Físico								
Construcción de carcasa		Metal	Color		Negro			
Tamaño físico - Módulo de SAI								
Dimensiones (AnxAlxP) (pulgadas)		6.69 x 8.70 x 17.01	Dimensiones (AnxAlxP) (mm)		170 x 221 x 432	Peso (libras)		55.34
Peso (kg)		25.1						
Dimensiones para el envío								
Dimensiones (AnxAlxP) (pulgadas)		12.44 x 14.17 x 22.80	Dimensiones (AnxAlxP) (mm)		316 x 360 x 579	Peso (libras)		60.47
Peso (kg)		27.43						
Medioambiental								
Temperatura de funcionamiento (°F)		32 ~ 104	Temperatura de funcionamiento (°C)		0 ~ 40	Humedad relativa de funcionamiento (sin condensación) (%)		0 ~ 95
Elevación de funcionamiento (pies/metros)		0-10.000 pies (0-3.000 metros)	Temperatura de almacenamiento (°F)		5 ~ 113	Temperatura de almacenamiento (°C)		-15 ~ 45
Humedad relativa de almacenamiento (sin condensación) (%)		0 ~ 95	Elevación de almacenamiento (pies/metros)		0-50.000 pies (0-15.000 metros)	Disipación térmica en línea (BTU/h)		113
Certificaciones								
Certificaciones		CE, EAC, RCM	RoHS		Sí			

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.