

Rf. HON-LECTOR 1400G/USB-1E

Lector de Código de Barras 1D-2D-QR Honeywell Voyager XP Curve 1400G/ USB



Voyager XP Curve 1400 g

El escáner Voyager XP 1400g ofrece un rendimiento confiable, durabilidad y versatilidad, lo que lo hace ideal para entornos minoristas y farmacéuticos.

Diseñado para entornos de tiendas minoristas y farmacias que requieren una solución de escaneo 2D de alta precisión en un formato duradero, el escáner Voyager Extreme Performance (XP) 1400g ofrece una capacidad de escaneo fiable en códigos de barras tradicionales y pantallas digitales, incluso en códigos dañados y difíciles de leer.

El Voyager XP 1400g ofrece un rendimiento de decodificación preciso, incluso con códigos de barras de baja calidad o dañados, lo que lo convierte en la opción ideal para flujos de trabajo que requieren la lectura de códigos de barras 1D y 2D y requieren una solución robusta y fiable. Su amplia distancia de escaneo permite una lectura intuitiva de códigos de barras en flujos de trabajo habituales.

Compatible con diversos sistemas TPV y hasta 84 teclados internacionales, el Voyager XP 1400g es fácil de implementar en entornos minoristas globales.

Diseñado para soportar 30 caídas desde 1,8 m (6 pies) y 1000 golpes desde 0,5 m (1,6 pies), el escáner Voyager XP 1400g está diseñado para funcionar con un bajo coste de reparación o tiempo de inactividad.

La Voyager XP 1400g es totalmente compatible con los accesorios 1400g existentes, lo que reduce el coste total de propiedad. Su diseño elegante y flexible permite una transición fluida entre el modo de disparo manual y el modo de presentación, lo que aumenta el rendimiento.

EspecificacionesFactor de forma:Â CurvoConectividad:Â Con cableAplicación:Â Retail, farmaciaDimensiones:Â 180 x 66 x 43 mmRango de escaneo:Â EstándarPatrón de escaneo:Â Imagen de área (matriz de 1040 x 720 píxeles)Distancia de escaneo:Â Rango estándar (0,1 m)Tolerancia al movimiento:Â 70 cm/s para código UPC de 13 mil a enfoque óptimoProfundidad de campo:Â UPC 13 mil hasta 410 mmCapacidad de decodificación:Â 1D, PDF, 2D, Digimarc, OCRTipo de puntero:Â Punto rojoInterfaces del sistema host:Â USB, Keyboard Wedge, RS-232Carga:Â No aplicableConsumo en funcionamiento:Â 2 W (400 mA a 5 V CC)Voltaje de entrada:Â 4,0 V CC a 5,5 V CCTemperatura de almacenamiento:Â -40 °C a 60 °CTemperatura de funcionamiento:Â 0 °C a 50 °CHumedad de funcionamiento:Â 5 % a 95 % sin condensaciónResistencia a caídas repetidas:Â 1.000 caídas desde 0,5 mResistencia a caídas:Â 1,8 mGrado de protección:Â IP42Garantía:Â 5 añosSector:Â Sanidad, retail

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.