



Caja Semitorre Hiditec Blok

Ref.: HID-CAJA BLOK P/N: CHA010058

Detalle del producto

BLOK

Formato semitorre con acabados que destacan por su elegancia y sencillez. La capacidad de instalar hasta cuatro ventiladores de 120mm y el diseño del frontal permite ofrecer un excelente rendimiento térmico en el interior del chasis con un aspecto moderno y elegante.

Excelente rendimiento térmico

Formato semitorre con acabados que destacan por su elegancia y sencillez. La capacidad de instalar hasta cuatro ventiladores de 120mm y el diseño del frontal permite ofrecer un excelente rendimiento térmico en el interior del chasis con un aspecto moderno y elegante.

Chasis fabricado en acero SPCC de 0.6mm de espesor que le confiere robustez y unos acabados de calidad, además sus características permiten configuraciones de alto rendimiento. Fabricado para durar

Fabricado en acero sólido de 0.6mm de espesor en el interior y exterior del chasis para ofrecer robustez y durabilidad. Las patas cuentan con base de goma para evitar vibraciones.

En la parte superior incorpora filtro anti polvo magnético que cubre el ventilador para ofrecer un rendimiento más óptimo. El filtro anti polvo se puede retirar fácilmente para su limpieza. Gran capacidad

Diseñado para configuraciones profesionales, admitiendo montaje de tarjetas gráficas de hasta 350mm y disipadores de CPU de hasta 160mm.

Su formato semitorre permite la instalación de placas base ATX, Micro ATX e ITX.

Su capacidad de almacenaje es modulable ya que podrás configurarlo con dos unidades HDD más una unidad SSD o bien una unidad HDD más dos unidades SSD. Óptima refrigeración

Además del diseño de su frontal que permite flujo de aire en el interior del chasis, BLOK cuenta con un ventilador trasero de 120mm instalado de serie para extraer el aire caliente de su interior y generar un circuito de aire para un correcto funcionamiento del equipo.

Puedes instalar tres ventiladores más de 120mm, dos ventiladores de 120mm en su frontal y un ventilador de 120mm en la parte superior del chasis, por lo que permite aumentar considerablemente el rendimiento térmico para configuraciones de mayor exigencia, consiguiendo mantener una temperatura óptima en el interior del chasis.

Especificaciones

Diseño y estructura

Factor de forma: ATX

Compatibilidad de placas: ATX, Micro ATX, Mini-ITX

Material frontal: ABS

Material laterales: SPCC

Grosor del acero: 0.6 mm

Dimensiones: 385 x 182 x 415 mm

Peso: 4.5 kg

Filtros: Filtros antipolvo

Almacenamiento

Bahías internas: 1 x 3.5 pulgadas, 2 x 2.5 pulgadas

Refrigeración

Ventiladores frontales: 2 x 120 mm opcionales

Ventilador superior: 1 x 120 mm opcional

Ventilador trasero: 1 x 120 mm

Conectividad

Puertos frontales: 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x audio combinado

Expansión

Ranuras PCI: 7

Altura máxima disipador CPU: 160 mm

Longitud máxima GPU: 350 mm

Alimentación

Fuente de alimentación: No incluida, compatible con formato ATX

Certificaciones

Certificaciones: CE, FCC, RoHS

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*