



## Regleta con interruptor Salicru SAFE 5S+/ 4 Tomas de corriente/ 1 Master/ 2 USB Tipo-C/ 1 USB/ Cable 1.4m/ Blanca

Ref.: SLC-SPS SAFE 5S PL P/N: 680DA000003

### Detalle del producto

SPS SAFE 5S+

#### Protectores eléctricos activos de última generación (5 Tomas Schuko)

Múltiples conexiones para alimentar y proteger a tus dispositivos electrónicos. SPS SAFE S: Múltiples conexiones para alimentar y proteger a tus dispositivos electrónicos.

Protege tus dispositivos electrónicos de las imprevisibles fluctuaciones eléctricas con la gama SPS SAFE S de Salicru. Una gama que ofrece entre 4 y 6 tomas de corriente CA, y dos modelos que integran dos puertos USB-C y un puerto USB-A de carga de hasta 20W, garantizando una protección fiable contra picos de tensión, rayos y contaminación eléctrica. Son ideales para portátiles, consolas de videojuegos, altavoces y otros equipos electrónicos de tamaño medio, proporcionando también una carga segura para tus dispositivos móviles. Aplicaciones: Protección avanzada contra sobretensiones y variaciones de voltaje

La gama de regletas de protección contra sobretensiones SPS SAFE S de Salicru ofrece una defensa robusta para sus dispositivos electrónicos en entornos domésticos y de oficina: PC, periféricos, dispositivos de red, sistemas audiovisuales, domótica y electrodomésticos, protegiéndolos de sobretensiones inesperadas, como cortocircuitos y rayos. Además, este sofisticado protector resguarda sus equipos de fluctuaciones abruptas de voltaje, así como de picos o caídas de tensión menores, previniendo daños acumulativos que podrían comprometer la integridad y funcionalidad de sus dispositivos a largo plazo. Prestaciones

Sistema rotativo (Excepto el SPS SAFE Master+) Organizacables (Excepto el SPS SAFE Master+) Corriente nominal 10A  
Número de tomas (4, 5 ó 6) Interruptor encendido / apagado Protección rearmable Tomas con dispositivo de seguridad y protección infantil Tacos de goma antideslizantes 2 USB tipo C y uno tipo A (SPS SAFE 5s+ y SPS SAFE Master+) Tomas Master-slave (solo SPS SAFE Master+) Protección de sobrecargas Cable de 1,4 m Posibilidad de fijación mural

Especificaciones

**Master / Slave:**

No

**Tiempo de respuesta:**

< 25 ns

**Interruptor de encendido/apagado:**

Sí

**Posibilidad de fijación mural:**

Sí

**Longitud del cable de alimentación:**

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4 m                                                                                                                  |
| <b>Protección infantil en las tomas:</b>                                                                               |
| Sí                                                                                                                     |
| <b>Tomas orientadas para fácil conexión:</b>                                                                           |
| Sí                                                                                                                     |
| <b>Indicador control de sobretensiones:</b>                                                                            |
| Sí                                                                                                                     |
| <b>Protector eléctrico activo:</b>                                                                                     |
| Sí                                                                                                                     |
| <b>Protección eléctrica:</b>                                                                                           |
| Termofusible                                                                                                           |
| <b>Dispositivo cubrecables / organizador:</b>                                                                          |
| Sí                                                                                                                     |
| <b>Espacio adicional para tomas de gran tamaño:</b>                                                                    |
| Sí                                                                                                                     |
| <b>Cargador USB:</b>                                                                                                   |
| 2 USB C + 1 USB A                                                                                                      |
| <b>Tensión (USB):</b>                                                                                                  |
| 230V AC                                                                                                                |
| <b>Intensidad máxima (USB):</b>                                                                                        |
| 20 W                                                                                                                   |
| <b>Tensión nominal de salida:</b>                                                                                      |
| 250V AC                                                                                                                |
| <b>Frecuencia nominal:</b>                                                                                             |
| 50Hz / 60Hz                                                                                                            |
| <b>Corriente nominal:</b>                                                                                              |
| 10 A                                                                                                                   |
| <b>Tipo de toma y cantidad:</b>                                                                                        |
| 5 x Schuko                                                                                                             |
| <b>Disipación máxima de energía:</b>                                                                                   |
| 600 J                                                                                                                  |
| <b>Máxima corriente de pico:</b>                                                                                       |
| 13 kA                                                                                                                  |
| <b>Máxima tensión de pico:</b>                                                                                         |
| 1,5 kV                                                                                                                 |
| <b>Normativa:</b>                                                                                                      |
| UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2, UNE 20315-2-7, UNE 20315-3-1, IEC 60884-1, IEC 60884-2-7, IEC 60884-3-1, EN IEC 61643-11 |
| <b>Certificaciones corporativas:</b>                                                                                   |
| ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001                                                                                         |

---

*\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*