2025-08-03 - 09:55:56

Rf. HD40359227 P/N. DS923+

Synology DiskStation DS923+ servidor de almacenamiento NAS Torre Ryzen Embedded R1600 4 GB DDR4L 0 TB DiskStation Manager Negro

DiskStation®Â DS923+Un nuevo nivel en la administración de datos

Almacenamiento inteligente y versátil que ayuda a consolidar y almacenar los crecientes datos digitales. Increíblemente compacto

Potente funcionalidad en un pequeño paquete, con espacio para unidades de 10 GbE y NVMe duales. Consolide y comparta

Almacene y organice de forma flexible 50 TB de datos y, a continuación, compártalos con cualquier persona. Mantenga sus datos a salvo

Hardware y software diseñados para proteger sus datos, en los que confían millones de personas. Almacenamiento que se adapta a sus necesidades

¿Sus datos están dispersos en unidades externas y cuentas de nube pública? Con el DS923+, puede consolidar sus datos con más de 50 TB en 4 bahías. ¿Necesita más espacio? Amplíe su sistema con el DX517 para disponer de más de 120 TB de almacenamiento.

El rendimiento que necesita

Reduzca los tiempos de transferencia con el DS923+, diseñado para acelerar sus cargas de trabajo. Agregue fácilmente redes más rápidas y unidades NVMe para aumentar aún más el rendimiento. Almacene, comparta y proteja

Administre todos sus documentos, fotos y otros archivos, realice copias de seguridad de aplicaciones y dispositivos, y proteja sus activos con videovigilancia profesional. Nube privada

Acceda a archivos desde todos sus dispositivos y protéjalos con versiones inteligentes. Administre, comparta y sincronice sus datos

entre ubicaciones.Copia de seguridad multicapa

Realice copias de seguridad de archivos, carpetas, dispositivos físicos, máquinas virtuales y aplicaciones SaaS con soluciones gratuitas y proteja su NAS con tecnologías integradas.Vigilancia inteligente

Transforme su dispositivo Synology en un completo sistema de gestión de vídeo para una amplia gama de cámaras IP compatibles. Rendimiento respaldado por unidades de Synology

Disfrute de un alto rendimiento y una fiabilidad constantes con unidades de nivel empresarial con protección de datos integrada, diseñadas para los sistemas de SynologyHaga más con DiskStation Manager

Aproveche un abanico de soluciones nativas de productividad, administración y seguridad disponibles en el sistema operativo Synology DSM basado en Internet.

ESPECIFICACIONES HARDWARE

CPUModelo de CPU AMD Ryzen R1600Cantidad de CPU 1Arquitectura de CPU 64-bitFrecuencia de CPU 2-core 2.6 (base) / 3.1 (turbo) GHzMotor de cifrado de hardware (AES-NI)**Memoria**Memoria del sistema 4 GB DDR4 ECCMódulo de memoria preinstalado 4 GB (4 GB x 1)Ranuras de memoria totales 2Capacidad de memoria máxima 32 GB (16 GB x 2)**Almacenamiento**Receptáculo(s) de unidad 4Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión 9 (DX517 x 1)Ranuras de unidad M.2 2 (NVMe)Tipo de unidad compatible* (ver todas las unidades de disco duro compatibles)3.5' SATA HDD2.5' SATA SSDM.2 2280 NVMe SSDUnidad de intercambio en caliente***Puertos externos**Puerto RJ-45 1GbE LAN *2 (Con soporte de Conmutación por error / Link Aggregation)Puerto USB 3.2 Gen 1 *2Puerto eSATA 1**PCIe**Expansión PCIe1 x Gen3 x2 network upgrade slot**Sistema de archivos** Unidades internasBtrfsEXT4Unidades externasBtrfsEXT4EXT3FATNTFSHFS+exFAT**Apariencia**Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) 166 mm x 199 mm x 223 mmPeso 2.24 kg**Otros**Ventilador del sistema 92 mm x 92 mm x 2 pcsModo de velocidad de ventiladorModo Velocidad completaModo frescoModo silenciosoIndicadores LED delanteros con brillo regulableRecuperación de energíaNivel de ruido *22.9 dB(A)Encendido y apagado programadoDespertar con LAN / WANFuente / Adaptador de alimentación 100 WVoltaje de alimentación de entrada CA 100V to 240V ACFrecuencia de alimentación 50/60 Hz, MonofásicoConsumo de energíaÂ 35.51 W (Acceso)11.52 W (Hibernación de unidad de disco duro)British thermal unitÂ 121.09 BTU/hr (Acceso)39.28 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro)Â **Temperatura**Temperatura operativa 0°C a 40°C (32°F a 104°F)Temperatura de almacenamiento -20°C a 60°C (-5°F a 140°F)Humedad relativa 5% a 95% RHCertificaciónFCCCEBSMIVCCIRCMUKCAEACCCCKC **Garantía**Garantía de hardware de 3 años, ampliable a 5 años con la Garantía ampliada PlusEl periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra, tal como se indica en el recibo de compra. (Obtenga más información)**Entorno**Conforme con RoHS **Contenido del paquete**Unidad principal X 1Paquete de accesorios X 1Adaptador de alimentación CA X 1Cable de alimentación CA X 1Cable RJ-45 LAN X 2Guía de instalación rápida X 1**Accesorios opcionales**DDR4 ECC SODIMM: D4ES02-4G/D4ES02-8G/D4ES01-16GUnidades de expansión: DX5173.5' SATA HDD: HAT53002.5' SATA SSD: SAT5210M.2 2280 NVMe SSD: SNV3410Módulo de actualización de red 10 GbE: E10G22-T1-MiniVisualStation: VS360HD

Especificaciones de DSM

Gestión de almacenamiento Tamaño máximo de volumen individual *108 TBNúmero máx. de volumen interno 64Compatibilidad con grupos de almacenamiento de SSD M.2*SSD de caché de lectura/escritura (White Paper)SSD TRIMTipo de RAID compatibleSynology Hybrid RAIDBasicJBODRAID 0RAID 1RAID 5RAID 6RAID 10Migración de RAIDBasic to RAID 1Basic to RAID

5RAID 1 to RAID 5RAID 5 to RAID 6Expansión de volumen con unidades de disco duro más grandesSynology Hybrid RAIDRAID 1RAID 5RAID 6RAID 10Expansión de volumen añadiendo una unidad de disco duroSynology Hybrid RAIDJBODRAID 5RAID 6 (con unidad de expansión)Tipo de RAID compatible con Global Hot SpareSynology Hybrid RAIDRAID 1RAID 5RAID 6 (con unidad de expansión)RAID 10 (con unidad de expansión)**Servicios de archivos**Protocolo de archivos SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAVNúmero máx. de conexiones SMB/AFP/FTP simultáneas 1,000Número máx. de conexiones SMB/AFP/FTP simultáneas (con expansión RAM) 2,000Integración con Lista de control de acceso de Windows (ACL)Autenticación Kerberos de NFSCuenta y carpeta compartidaNúm. máximo de cuentas de usuario local 2,048Núm. máximo de grupos locales 256Número máx. de carpetas compartidas 512Número máx. de tareas de sincronización de carpetas compartidas 16Hybrid ShareMáximo de carpetas Hybrid Share 10High AvailabilitySynology High AvailabilityCentro de registrosEventos Syslog por segundo 800VirtualizaciónVMware vSphere with VAAIWindows Server 2016Windows Server 2019Citrix ReadyOpenStack**Especificaciones generales**Protocolos de redSMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAVExploradores compatiblesGoogle ChromeFirefoxMicrosoft EdgeSafariIdioma compatible English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文Paquetes de complementos ver la lista de paquetes completaAntivirus by McAfee (Trial)Central Management System**Synology Chat**Número máximo de usuarios simultáneos 100Número máx. de tareas de descarga simultáneas 80**SAN Manager**Número máx. de iSCSI Target 128Número máx. de LUN256Clon/Instantánea de LUN, Windows ODX (Las transferencias de datos descargados)**Synology MailPlus / MailPlus Server**Cuentas de correo electrónico gratuitas 5 (Licencias necesarias para cuentas adicionales)Número máximo de usuarios simultáneos 100Rendimiento máximo del servidor 1,224,000 correos electrónicos por día, aprox. 37GBMedia ServerCompatible con DLNA**Synology Photos**Reconocimiento facialSnapshot ReplicationNúmero máximo de instantáneas por carpeta compartida 1,024Máximo de instantáneas del sistema 65,536**Surveillance Station**Número máx. de cámaras IP (licencias necesarias) 40 (incluida 2 licencia gratis) (ver todas las cámaras IP compatibles)FPS total (H.264)1200 FPS @ 720p (1280x720)1050 FPS @ 1080p (1920x1080)600 FPS @ 3M (2048x1536)360 FPS @ 5M (2591x1944)200 FPS @ 4K (3840x2160)FPS total (H.265)1200 FPS @ 720p (1280x720)1200 FPS @ 1080p (1920x1080)1000 FPS @ 3M (2048x1536)600 FPS @ 5M (2591x1944)300 FPS @ 4K (3840x2160)**Synology Drive**Número recomendado de clientes de sincronización simultáneos350 (el número de conexiones que se puede mantener cuando se alcanza el número recomendado de archivos alojados)Número recomendado de archivos alojados5,000,000 (se aplica a los archivos indexados o alojados por Synology Drive. Para el acceso a archivos mediante otros protocolos estándar, consulte la sección Servicios de archivos anterior)El uso de la caché de SSD puede mejorar considerablemente el rendimiento.Para los modelos probados con memoria ampliable, se instaló la máxima cantidad RAM.Durante la prueba mencionada anteriormente, se utilizaron carpetas compartidas no cifradas y el sistema de archivos Btrfs.**Synology Office**Número máximo de usuarios 1,200El rendimiento del cliente puede afectar al número máximo de usuarios de edición simultánea. Los PC de cliente utilizados para las pruebas: Intel Core i3-3220 / 8 GB RAM**Video Station**Virtual Machine ManagerInstancias de Virtual Machine recomendadas 4 (Más información)Número de Virtual DSM recomendado (licencias necesarias) 4 (incluida 1 licencia gratis)**VPN Server**Conexiones máximas 40

Ampliaciones a (GB)

8,16,32

Compatible con Discos Duros HAT3300-4 HAT3300-6 HAT3310-8 HAT3310-12 HAT3310-16T SNV3410-400G SNV3410-800G

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.