



## Epson TM-T20IV 203 x 203 DPI Alámbrico Térmico Impresora de recibos

Ref.: IM7336478 P/N: C31CL47102

### Detalle del producto

- Térmico Impresora de recibos
- 203 x 203 DPI
- Tecnología de conectividad: Alámbrico
- Puerto USB Ethernet Interfaz en serie
- Código de barras incorporado
- Negro
- 1,7 kg

### Ficha tecnica

Specs [Iccat](#) Térmico Impresora de recibos 203 x 203 DPI Tecnología de conectividad: Alámbrico Puerto USB Ethernet Interfaz en serie Código de barras incorporado Negro 1,7 kg  
Tecnología de conectividad Alámbrico  
Tecnología de impresión Térmico  
Tipo Impresora de recibos  
Alimentación CC  
Color No  
Código de barras incorporado CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A, UPC-E  
Resolución máxima 203 x 203 DPI  
Color del producto Negro  
Velocidad de impresión 250 mm/s  
Densidad de caracteres 22,6 caracteres por pulgada  
Tamaño de caracter 1,25 x 3 mm  
Caracteres de impresión Gráfico  
Puerto USB Si  
Cantidad de puertos USB 2.0 1  
Conector USB USB tipo A  
Interfaz en serie Si  
Tipo de serie de interfaz RS-232  
Cables incluidos Corriente alterna  
Ethernet Si  
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100 Mbit/s  
Wifi No  
Consumo de energía (imprimiendo) 27,2 W

Tiempo medio entre fallos360000 h  
CuchillaSi  
Durabilidad de auto-cortador2 millón de cortes  
Voltaje de entrada AC100 - 230 V  
Frecuencia de entrada AC50/60 Hz  
Ancho140 mm  
Profundidad199 mm  
Sistema operativo Windows soportadoSi  
Altura146 mm  
Peso1,7 kg  
Certificados de conformidadComisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, ICES  
Advertencia de seguridadUL62368-1, CAN/CSA C22.2 No.62368-1  
Adaptador AC incluidoSi  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje10 - 90%  
Duración del cabezal de impresión150 km  
Intervalo de temperatura de almacenaje-10 - 50 °C  
Intervalo de temperatura operativa5 - 45 °C  
Consumo de energía (inactivo)0,96 W  
Tensión de salida CC24 V  
Búfer de recepción4 KB  
Montaje de paredSi  
Ancho de papel soportado80 mm  
Máximo diámetro del rollo8,3 cm  
Grosor de la impresión53 - 75 µm  
Ciclos promedio entre fallos (MCBF)60000000  
Conectividad opcionalLAN inalámbrica  
Sistemas operativos móviles soportadosAndroid, iOS  
Sensores incorporadosPaper End Sensor, Paper Near End Sensor

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*