



Caja Semitorre Hiditec Blok Pro

Ref.: HID-CAJA BLOK PRO P/N: CHA010066

Detalle del producto

BLOK PRO

USB 3.2 Type-C de alta velocidad y USB 3.0 Filtro antipolvo magnético Compatible con gráficas de hasta 350mm Compatible con CPU Cooler de hasta 160mm Soporte para instalar 4 ventiladores Ventilador de 120mm instalado Chasis con excelente rendimiento térmico y conexión USB 3.2 Type-C

Formato semitorre con acabados que destacan por su elegancia y sencillez. La capacidad de instalar hasta cuatro ventiladores de 120mm y el diseño del frontal permite ofrecer un excelente rendimiento térmico en el interior del chasis con un aspecto moderno y elegante.

En la parte frontal del chasis tiene conexión USB 3.2 Type-C de alta velocidad, USB 3.0 , USB 2.0 y conexión de audio.

Chasis fabricado en acero SPCC de 0.6mm de espesor que le confiere robustez y unos acabados de calidad, además sus características permiten configuraciones de alto rendimiento. Fabricado para durar

Fabricado en acero sólido de 0.6mm de espesor en el interior y exterior del chasis para ofrecer robustez y durabilidad. Las patas cuentan con base de goma para evitar vibraciones.

En la parte superior incorpora filtro anti polvo magnético que cubre el ventilador para ofrecer un rendimiento más óptimo. El filtro anti polvo se puede retirar fácilmente para su limpieza. Gran capacidad

Diseñado para configuraciones profesionales, admitiendo montaje de tarjetas gráficas de hasta 350mm y disipadores de CPU de hasta 160mm.

Su formato semitorre permite la instalación de placas base ATX, Micro ATX e ITX.

Su capacidad de almacenaje es modulable ya que podrás configurarlo con dos unidades HDD más una unidad SSD o bien una unidad HDD más dos unidades SSD. Óptima refrigeración

Además del diseño de su frontal que permite flujo de aire en el interior del chasis, BLOK cuenta con un ventilador trasero de 120mm instalado de serie para extraer el aire caliente de su interior y generar un circuito de aire para un correcto funcionamiento del equipo.

Puedes instalar tres ventiladores más de 120mm, dos ventiladores de 120mm en su frontal y un ventilador de 120mm en la parte superior del chasis, por lo que permite aumentar considerablemente el rendimiento térmico para configuraciones de mayor exigencia, consiguiendo mantener una temperatura optima en el interior del chasis.

Especificaciones

Diseño y compatibilidad

Factor de forma: ATX

Placas base compatibles: ATX, Micro ATX e ITX

Fuente de alimentación compatible: ATX

Fuente de alimentación incluida: No

Material del frontal: ABS

Material de los laterales: Acero SPCC

Espesor del acero: 0.6 mm

Filtros antipolvo: Sí

Bahías y expansión

Bahías de 3.5 pulgadas: 1

Bahías de 2.5 pulgadas: 2

Ranuras de expansión PCI: 7

Altura máxima del disipador de CPU: 160 mm

Longitud máxima de la tarjeta gráfica: 350 mm

Refrigeración

Ventiladores frontales: Compatible con 2 x 120 mm, opcionales

Ventilador superior: Compatible con 1 x 120 mm, opcional

Ventilador trasero: 1 x 120 mm

Conectividad

Puertos:

1 x USB-C 3.2

1 x USB 3.0 tipo A

1 x USB 2.0 tipo A

1 x conector de audio de entrada y salida

Características físicas

Dimensiones (largo x ancho x alto): 385 x 182 x 415 mm

Peso: 4.5 kg

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*