

Switch TP-Link TL-SL1226P 26 Puertos/ RJ-45 10/100/1000 PoE/ SFP

Ref.: TPL-SWITCH TL-SL1226P V2 P/N: TL-SL1226P V2



Detalle del producto

Switch Dedicado de 24-Puertos PoE+ de Amplia Distancia para Aplicaciones con PoE Total de 250 W

El cumplimiento del estándar 802.3af / at PoE + admite hasta 30 W en cada puerto PoE. La potencia total de energía de 250 W PoE * para los puertos los 24 × PoE hace que tenga una amplia gama de aplicaciones, como vigilancia, oficinas, dormitorios y pequeñas empresas. Es totalmente compatible con cámaras IP, puntos de acceso, teléfonos IP, ordenadores, impresoras, etc. Diseño Dedicado para Vigilancia IP; Hasta 250 m Transmisión

Gracias al modo extendido, la distancia de transmisión PoE puede llegar hasta 250 m; perfecto para despliegues de Cámaras IP en grandes áreas. Diseño Dedicado para Vigilancia IP; Alta Performance y Seguridad

Modo Prioridad y modo Aislamiento permiten una vigilancia fluida y segura Monitorización de Vídeo HD Fluida

2× puertos gigabit RJ45 y 2× puertos combo gigabit SFP aseguran una transmisión de vídeo fluida aún cuando 24x cámaras IP HD trabajan de manera simultánea. Amplia Temperatura de funcionamiento con Buena Disipación de Calor

La carcasa metálica duradera y el diseño profesional de disipación de calor aseguran una temperatura de funcionamiento amplia (0-50 °C) con fiabilidad. Especificaciones

Hardware

Interfaz: 24 puertos RJ45 PoE+ 10/100 Mbps, 2 puertos RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps y 2 puertos combo Gigabit SFP

Medios de red:

10BASE-T: Cable UTP categoría 3, 4 o 5 de hasta 100 m

10BASE-T: Cable STP EIA/TIA-568 de 100 m; de hasta 100 m

100BASE-TX: Cable UTP categoría 5 o 5e de hasta 100 m

100BASE-TX: Cable STP EIA/TIA-568 de 100 m; de hasta 100 m

1000BASE-T: Cable UTP categoría 5, 5e, 6 o superior de hasta 100 m

1000BASE-T: Cable STP EIA/TIA-568 de 100 Ω de hasta 100 m

1000BASE-X: Compatible con MMF y SMF

Ventiladores: 2

Bloqueo de seguridad físico: Compatible

Fuente de alimentación: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Tasa de reenvío de paquetes: 6.5472 Mpps

Puertos PoE: 24 puertos RJ45 compatibles con IEEE 802.3af/at

Presupuesto PoE: 250 W

Tabla MAC: 8K

Jumbo Frame: 10 KB

Capacidad de conmutación: 8.8 Gbps

Dimensiones: 440 × 180 × 44 mm

Consumo máximo:

18.32 W sin dispositivos PoE conectados

294 W con dispositivos PoE de hasta 250 W conectados

Disipación térmica máxima:

62.47 BTU/h sin dispositivos PoE conectados

1002.54 BTU/h con dispositivos PoE de hasta 250 W conectados

Funciones avanzadas

Compatibilidad PoE: Compatible con IEEE 802.3af/at

Modo extendido: Transmisión PoE y datos de hasta 250 m

Modo prioridad: Compatible

Modo aislamiento: Compatible

Detección PoE: Detección automática de dispositivos PoE

Gestión de energía: Suministro inteligente de energía

Direcciones MAC: Autoaprendizaje y envejecimiento automático

Control de flujo: IEEE 802.3x

Método de transmisión: Almacenamiento y envío

Certificaciones y contenido

Certificaciones: CE, FCC, RoHS

Contenido del paquete:

Switch TL-SL1226P

Cable de alimentación

Guía de instalación

2 alas para montaje en rack

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 70 °C

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% a 90% sin condensación

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*