



Rf. PHK-SAI 2000 VAPON BGD220

SAI Online Phasak 2000 VA Online LCD/ 2000VA-2000W/ 4 Salidas/ Formato Torre

365,24 €
Incluido (IVA 21%)

SAI Online 2000 VA – PH 9220 | Doble conversión | PHASAK

El PH 9220 es un SAI online (doble conversión) de 2000 VA / 2000 W con FP 1.0, para CPDs y salas técnicas que exigen continuidad 24/7. Ofrece onda senoidal pura y regulación precisa de tensión/frecuencia para proteger servidores y electrónica de red ante cualquier anomalía eléctrica. Incluye opciones de gestión remota con SNMP (opcional) y autonomía ampliable con bancos externos (según configuración).SAI online de doble conversión con máxima eficiencia energética

El PH 9220 es un SAI online (doble conversión real) de 2000 VA / 2000 W, concebido para garantizar energía limpia, estable y continua en infraestructuras TI y entornos profesionales críticos. Su factor de potencia 1.0 permite aprovechar el 100 % de la potencia disponible, optimizando la inversión y reduciendo la necesidad de sobredimensionamiento.

Ofrece onda senoidal pura, regulación precisa de tensión y frecuencia y una salida completamente desacoplada de la red eléctrica. La posibilidad de ampliar la autonomía mediante bancos de baterías externos lo convierte en una solución flexible y preparada para crecimientos futuros.Beneficios clave

Doble conversión real: protección permanente sin microcortes ni distorsión.Factor de potencia 1.0: más potencia real para servidores y equipos APFC.Alta fiabilidad: gestión inteligente de baterías y protección integral.Gestión y control: monitorización local y remota mediante SNMP (opcional).Escalable: ampliación de autonomía mediante battery packs compatibles.Aplicaciones recomendadas

Servidores, electrónica de red y almacenamiento en CPDs y salas técnicas.Procesos corporativos con alta criticidad y continuidad operativa.Sistemas de seguridad, comunicaciones y VoIP.Especificaciones

Peso:
17 kg

Dimensiones:

39.7 × 14.5 × 22 cm

Serie:

Â Smart Pro

Tecnología:

Â Online Doble Conversión Real

Potencia (VA):

Â 2000

Capacidad (W):

Â 2000

Formato:

Â Torre

Fase:

Â Monofásica

Forma de Onda:

Â Sinusoidal Pura

Factor de potencia:

Â 1,00

Numero de baterías:Â

4

Tipo de batería:

Â 12V / 9Ah

Clase de batería:

Â Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento

Test de batería:

Â Automático en cada arranque + manual

Tiempo de carga (90%):

Â 4 h

Botón:

Â Si

Indicador LED:

Â Sí

Pantalla LCD:

Â Sí

Pantalla táctil:

Â No

Peso:

Â 15.3

Alto:

Â 225

Ancho:Â

151

Fondo:

Â 390

Tipo de toma:

Â Schuko

Número de tomas:Â

4

Número de tomas protegidas:Â

0

Puerto USB HID:

Â Si

Puerto RJ45:Â

Si

EPO:

Â Si

SMART RS-232 / USB:Â

Si

SNMP Opcional:

Â Si

Regulador Automático de Voltaje:

Â Si

Arranque en frío:

Â Si

Reinicio automático:

Â Si

Recarga automática:

Â Si

Protección sobrecarga:

Â Si

Protección sobretensión:

Â Si

Protección RJ45:

Â Si

Ventilación:Â

Activa

Compatible con generador:

Â Si

Compatible con banco de batería:

Â PH 9232

Software de gestión:Â

Windows, Linux y Mac

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.