



Disco Duro Synology Plus HAT3310 16TB/ 3.5"/ SATA III/ 512MB

Ref.: SYN-HDD HAT3310-16TB P/N: HAT3310-16T

Detalle del producto

HDD SATA de 3,5"

Serie Plus

Unidades fiables para sistemas domésticos y oficinas pequeñas

Los discos duros SATA de la serie Plus de Synology están diseñados para cumplir los requisitos de fiabilidad, resistencia y rendimiento de las soluciones de almacenamiento ininterrumpido que ofrecen los sistemas de almacenamiento para pequeñas y medianas empresas de Synology. Las rigurosas pruebas de validación y la fiabilidad de clase NAS garantizan un rendimiento uniforme en entornos multiusuario y con un tiempo de actividad intensivo. Diseñados para durar

Los discos duros de la serie Plus de Synology están respaldados por un tiempo medio entre fallos (MTBF) de hasta 1,2 millón de horas y una clasificación de carga de trabajo de 180 TB al año, hasta tres veces el límite de los discos duros de escritorio convencionales. Más de 500 000 horas de compatibilidad y pruebas de estrés garantizan un funcionamiento fluido incluso con cargas de trabajo de varios usuarios. Cómodas actualizaciones de firmware

Los usuarios reciben una notificación automática cuando hay actualizaciones de firmware disponibles para los discos duros de la serie Plus de Synology y pueden actualizar las unidades sin problemas desde DiskStation Manager (DSM) en su sistema de almacenamiento de Synology, lo que evita el uso de herramientas de terceros y la eliminación de discos para las actualizaciones de firmware.

Especificaciones

Rendimiento y almacenamiento

Capacidad: 16 TB

Velocidad de rotación: 7200 rpm

Velocidad de transferencia: Hasta 281 MB/s

Caché: 512 MB

Tamaño de sector: 512e

Velocidad de interfaz: 6 Gb/s

Diseño

Formato: 3.5 pulgadas

Diseño de la unidad: Sellado con helio

Conectividad

Interfaz: SATA

Fiabilidad

MTBF: 1200000 horas

Carga de trabajo: 180 TB/año

Consumo energético

Consumo en reposo: 4.14 W

Consumo en lectura/escritura: 7.48 W

Entorno

Temperatura de funcionamiento: 5 °C a 60 °C

Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 70 °C

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*