

Switch TP-Link Smart Gigabit TL-SG2210P V2 10 Puertos/ RJ-45 10/100/1000 PoE/ SFP

Ref.: TPL-SWITCH TL-SG2210P V2 P/N: TL-SG2210P V2



Detalle del producto

Switch TP-Link Smart Gigabit TL-SG2210P 10 Puertos

Especificaciones

Hardware y conectividad

Puertos: 8 x RJ45 10/100/1000 Mbps

Puertos SFP: 2 x SFP 1000 Mbps

Estándares: IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3z, 802.3ab, 802.3ad, 802.3af, 802.3x, 802.1d, 802.1s, 802.1w, 802.1q, 802.1p

Auto MDI/MDIX: Sí

Medios de red: UTP Cat 3/4/5/5e hasta 100 m, fibra MMF y SMF

Refrigeración: Sin ventilador

Alimentación: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Dimensiones: 209 x 126 x 26 mm

PoE

Estándar PoE: IEEE 802.3af

Puertos PoE: 8 puertos

Potencia total PoE: 53 W

Consumo con PoE: 63.4 W

Consumo sin PoE: 10.4 W

Rendimiento

Capacidad de conmutación: 20 Gbps

Tasa de reenvío: 14.9 Mpps

Tabla MAC: 8K

Memoria de búfer: 512 KB

Jumbo Frame: 9216 bytes

Software y funciones avanzadas

QoS: Prioridad 802.1p CoS/DSCP con 4 colas, programación SP, WRR y SP+WRR

VLAN: Hasta 512 VLAN simultáneas de un total de 4K IDs

ACL: Filtrado L2-L4 por MAC, IP, puertos TCP/UDP, DSCP, protocolo e ID VLAN

Seguridad: SSH v1/v2, SSL v2/v3/TLSv1, seguridad por puerto, control de tormentas

Funciones L2: IGMP Snooping V1/V2/V3, LACP, STP/RSTP/MSTP, detección de bucles, LLDP

Gestión: Interfaz web y CLI, SNMP v1/v2c/v3, RMON, SNTTP, SYSLOG

Diagnóstico: Monitorización CPU, duplicación de puertos, diagnóstico de cable

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 70 °C

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% a 90% sin condensación

Certificaciones

Certificaciones: CE, FCC, RoHS

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*