



be quiet! Pure Rock Pro 3 LX Black Procesador Refrigerador de aire 12 cm Negro 1 pieza(s)

Ref.: VE10541228 P/N: BK043

Detalle del producto

- Procesador Refrigerador de aire 12 cm 2000 RPM
- Sockets de procesador soportados: LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Zócalo AM4, Zócalo AM5
- 34,8 dB 61,8 cfm 2,51 mmH2O Rodamiento tipo rifle
- Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM)
- 120 x 120 x 25 mm
- Negro
- 1 pieza(s)

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)Procesador Refrigerador de aire 12 cm 2000 RPM Sockets de procesador soportados: LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Zócalo AM4, Zócalo AM5 34,8 dB 61,8 cfm 2,51 mmH2O Rodamiento tipo rifle Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) 120 x 120 x 25 mm Negro 1 pieza(s)

Localización adecuada Procesador

Tipo Refrigerador de aire

Diámetro de ventilador 12 cm

Sockets de procesador soportados LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Zócalo AM4, Zócalo AM5

Velocidad de rotación (máx.) 2000 RPM

Nivel de ruido (baja velocidad) 14 dB

Nivel de ruido (alta velocidad) 34,8 dB

Máximo flujo de aire 61,8 cfm

flujo de aire 105,1 m³/h

Presión máxima de aire 2,51 mmH2O

Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) Si

Color del producto Negro

Base material de la placa Cobre

Número de ventiladores 2 Ventilador(es)

Material de las aletas Aluminio

Número de tubos disipadores de calor 6

Iluminación LED Si

Tipo de soporte Rodamiento tipo rifle

Iluminación de color Multi

Conector de ventilador4 pines
Kit de montajeSi
Consumo energético del ventilador5,4 W
Ancho124 mm
Ancho de radiador12,4 cm
Profundidad de radiador11,4 cm
Altura de radiador15,5 cm
Profundidad139 mm
Altura155 mm
Peso1,08 kg
Dimensiones del ventilador (A x A x P)120 x 120 x 25 mm
Grosor de ventilador2,5 cm
Cantidad por paquete1 pieza(s)
Cantidad por caja de envío16 pieza(s)
Certificados de conformidadCE, RoHS, TÜV mark, UKCA, UL, WEEE
Certificados de sostenibilidadTriman
Periodo de garantía3 año(s)
Corriente del ventilador0,1 A
Voltaje del ventilador12 V
Diámetro de tubo disipador de calor6 mm
Potencia de diseño térmico (TDP)250 W
Longitud de cable0,12 m
Ancho del paquete178 mm
Profundidad del paquete163 mm
Altura del paquete210 mm
Peso del paquete1,4 kg
Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador60000 h
Anchura de la caja de envío34,2 cm
Longitud del contenedor de envío55,2 cm
Altura de la caja de envío45 cm
Peso de la caja de envío17,9 kg

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*