



## Cable de Red RJ45 SFTP Aisens A146-0338 Cat.7/ 10m/ Gris

Ref.: AIS-CAB A146-0338 P/N: A146-0338

### Detalle del producto

Descripción: Cable de red latiguillo CAT.7 S/FTP PIMF AWG26 100% cobre con conector RJ45 en ambos extremos Este cable Ethernet de gran calidad ha sido diseñado para redes Ethernet de 10/100/1000/1000/10000 Mbit (10 Gigabit/s), es capaz de transferir datos a velocidades de hasta 10 Gbit/s, diez veces más rápido que gigabit Ethernet. Alta velocidad de transmisión mediante una frecuencia de trabajo de hasta 600 MHz. Compatible con versión anterior (CAT6A, CAT6, CAT5e, CAT5, Cat3 etc.) Cumple las Normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, ISO/IEC 11801:2002 Categoría7/ClaseF. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2 Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG26 que garantiza la transferencia de datos Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LSOH o LSFH), retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC60332-1. Longitud: 10m Color: Gris Normativas: RoHS Test de funcionamiento: 100% testado

### Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)

Cable de red latiguillo RJ45 LSZH Cat7, 600 Mhz, S/FTP PIMF AWG26, 10G, 10m, Gris AISENS® – Cable de red latiguillo CAT.7 S/FTP PIMF AWG26 100% cobre con conector RJ45 en ambos extremos, 10 metros | Conmutador/router/módem/panel de conexiones/punto de acceso/campos de conexión Este cable Ethernet de gran calidad ha sido diseñado para redes Ethernet de 10/100/1000/1000/10000 Mbit (10 Gigabit/s), es capaz de transferir datos a velocidades de hasta 10 Gbit/s, diez veces más rápido que gigabit Ethernet. Alta velocidad de transmisión mediante una frecuencia de trabajo de hasta 600 MHz Compatible con versión anterior (CAT6A, CAT6, CAT5e, CAT5, Cat3 etc.) Cumple las Normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, ISO/IEC 11801:2002 Categoría7/ClaseF. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2 Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG26 que garantiza la transferencia de datos Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LSOH o LSFH), retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC 60332-1 Normativas: RoHS

Longitud de cable 10 m

Cable estándar Cat7

Blindaje de cable S/FTP (S-STP)

Color del producto Gris

Conector 1 RJ-45

Conector 2 RJ-45

Género del conector 1 Macho

Género del conector 2 Macho

Contactos del conector chapadoOro  
Material de chaquetaLibre de halógenos (LSZH)  
Material del conductorCobre sin oxígeno  
Tecnología de cableado10GBase-T  
Tipo de interfaz ethernet10 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet  
AWG calibre del cable26  
Velocidad de transferencia de datos10000 Mbit/s  
Frecuencia600 MHz  
Cantidad por paquete1 pieza(s)  
No contieneHalógeno  
Certificados de conformidadRoHS  
Ancho del paquete250 mm  
Funda protectora para conectorSi  
Profundidad del paquete20 mm  
Altura del paquete200 mm  
Peso del paquete373 g  
Conectar y usar (Plug and Play)Si  
CertificaciónANSI / TIA / EIA 568-B-1, ISO/IEC 11801:2002, IEC 60332-1-2

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*