

Rf. TAC-REF ML-VISIONPRO240

## Sistema de Refrigeración Líquida Mars Gaming ML-VISIONPRO240/ Negro



ML-VISIONPRO240

### Refrigeración Líquida

Lleva tu ordenador al siguiente nivel con el nuevo referente en refrigeración líquida AIO. ML-VISIONPRO240 fusiona un rendimiento térmico de élite con un diseño espectacular gracias a sus 2x ventiladores ARGB Infinity Mirror y su pantalla IPS de 4"; extraíble con base magnética y totalmente personalizable, que puedes colocar dentro o fuera de la torre para lograr el máximo impacto visual. Compatible con Intel y AMD y preparado para CPUs de hasta 500W TDP, este kit está creado para quienes exigen máxima potencia, estilo y control absoluto.

Pantalla IPS 4" ultrafina extraíble magnética 2x Ventiladores ARGB Infinity Mirror ultrasilenciosos TDP hasta 500W Opti-Chamber 3rd Gen

### Refrigeración ARGB silenciosa

Los dos ventiladores ARGB de alto rendimiento con efecto Infinity Mirror del ML-VISIONPRO240 una estética espectacular y un flujo de aire potente y constante con el mínimo nivel de ruido. Su núcleo hiperbalanceado de cobre y aluminio garantiza un funcionamiento silencioso incluso en sesiones intensivas, reduciendo eficazmente las vibraciones. Rendimiento térmico de última Generación

Diseñado para soportar CPUs de hasta 500W TDP, el kit ML-VISIONPRO240 incorpora una bomba Opti-Chamber de tercera generación que maximiza el flujo de líquido refrigerante para una disipación térmica ultrarrápida. Su radiador profesional de baja resistencia, junto con dos ventiladores ARGB de 120 mm con rodamientos FDB, forma un sistema de refrigeración silencioso,

duradero y altamente eficiente, ideal para entornos de alto rendimiento. Pantalla IPS 4' Extraíble Magnética

La pantalla IPS de 4' ultrafina te permite mostrar en tiempo real imágenes, vídeos, animaciones GIF o estadísticas del sistema mediante software de control avanzado. Gracias a su base magnética, puedes colocarla donde quieras: dentro o fuera del chasis, sobre la mesa o en una zona visible de la torre. Personalización total

ML-VISIONPRO240 va más allá del rendimiento: su pantalla transformará tu refrigeración en una extensión de tu estilo. Con el software avanzado de control añade tu logo, estadísticas en vivo, efectos visuales personalizados o cualquier contenido que defina tu setup. Compatibilidad total ARGB

Disfruta de efectos luminosos espectaculares sincronizados con tu sistema. La ML-VISIONPRO240 es compatible con las principales tecnologías ARGB: Asus Aura Sync, Mystic Light Sync y RGB Fusion, para una personalización visual total adaptada a tu estilo. Instalación sencilla

Sus tubos extralargos con recubrimiento de teflón garantizan flexibilidad, durabilidad y facilidad de montaje incluso en torres grandes. Compatibilidad con los últimos sockets

Además, su compatibilidad con procesadores INTEL LGA 2066/2011/1851/1700/1366/1200/1156/1155/1151/1150 y AMD AM5/AM4 la convierte en la opción perfecta para cualquier setup de alto rendimiento o estación de trabajo avanzada de hasta 500W TDP. Especificaciones

**Iluminación:**

Â Sí

**Peso:**

Â 1189g

**Voltaje:**

Â 12V DC / 0.45A

**Conector:**

Â 3 pin

**Tamaño:**

Â 240mm

**Resolución:Â**

480x480 pixeles

**Ángulo de visión:**

Â 178°

**Tipo de panel:Â**

IPS

**Rodamientos:Â**

Hidráulicos

**TDP:**

Â 500W

**Socket:Â**

INTEL LGA 2066/2011/1851/1700/1366/1200/1156/1155/1151/1150 y AMD AM5/AM4

**Nivel sonoro:**

Â 9-26 dBA,Â 15 dBA

**Nº de ventiladores:**

Â 2

**Material del bloque:**

Â Cobre

**Dimensiones / Material Radiador:Â**

275x120x27mm / Aluminio

**Longitud / Material Tubos:**

Â 360mm / Teflon

**Formato:**

Â 1:1

**Velocidad ventilador:**

Â 800-2300 ± 10% RPM

**Voltaje / Corriente ventilador:**

Â 12V DC / 0.15A

**Flujo de aire:**

Â 27.2-76.6 CFM

**Conectores iluminación:**

Â Addressable RGB +5V 3 pin + VDG 3 pin

**Tipo de iluminación:**

Â Iluminación ARGB

**Dimensiones ventilador:**

Â 120x120x25mm

**Dimensiones Bomba:Â**

70x70x62mm

**Velocidad bomba:**

Â 3300 RPM±10%

**Conector Ventilador:**

Â PWM 4 pin

**Voltaje / Corriente Iluminación:**

Â 5V DC / 0.25A

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.