



Rf. IM73347454 P/N. XITP85B80260ULWB

*Premier ITP-85 Beeper Inalámbrico y alámbrico
Térmica directa Impresora de recibos*

82,29 €
Incluido (IVA 21%)

Especificaciones

Método de impresión

: Térmica Directa

Ancho de impresión

: 72 mm

Capacidad de columna

: 576 puntos/línea o 512 puntos/línea

Velocidad de impresión

: 260 mm/s

Interfaz

: USB | LAN | Wifi Interlineado: 3,75 mm (Ajustable mediante comandos)

Tamaño de carácter

: ANK, Fuente A: 1,5 x 3,0 mm (12 x 24 puntos) Fuente B: 1,1 x 2,1 mm (9x17 puntos) Chino simplificado/tradicional: 3,0 x 3,0 mm (24 x 24 puntos) Hoja de caracteres de extensión PC437 (Europa estándar) / Katakana / PC850 (Multilingüe) / PC860 (Portugal) / PC863 (Canadá) / PC865 (Nórdico) / Europa Occidental / Griego / Hebreo / Europa del Este / Irán/WPC1252 / PC866 (Cirílico #2) / PC852 (Latin2) / PC858 / IranII / Letón / Árabe / PT151 (1251)

Código de barras 1D

: UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/ CODE93/CODE128

Código de barras 2D

: CÓDIGO QR / PDF417Búfer de entrada: 256 KbytesFlash NV: 256 Kbytes

Adaptador de corriente

Entrada: CA 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz | Salida: CC 24 V/2,5 A. Entrada de impresora CC 24 V/2,5 A Cajón de efectivo: DC 24V/1A Peso 0,89 kg

Dimensiones

: 168 x 130 x 123,5 mm (LxAxAI)

Ambiente de trabajo:Â

Temperatura (0 ~ 45 °C) Humedad (10 ~ 80 °C) Temperatura (-10 ~ 60 °C) Humedad (10 ~ 90 °C)

Cortador automático

: parcial Vida útil del cortador: 1,5 millones de cortes Vida útil del cabezal de la impresora: 150 Km. Emulación: ESC/POS

Controlador

: Windows

Nota: Solo compatible con Windows

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.