



## Epson TM-T20III 203 x 203 DPI Alámbrico Térmico Impresora de recibos

Ref.: IM7336149 P/N: C31CH51012

### Detalle del producto

Asequible Nuestra impresora de recibos POS de gama básica es un modelo de uso sencillo que admite un ancho de impresión de 80 mm. La función de reducción automática del papel reduce los márgenes superior e inferior, el ancho de alimentación de las líneas y el alto del código de barras, lo que permite imprimir recibos de forma flexible. Con esta función se controla la cantidad de papel usada. Además, minimiza los costes de papel ya que imprime el logotipo superior en el próximo recibo antes de cortar, para reducir, de ese modo, otros 12 mm de margen superior. Fiable Con un tiempo medio entre fallos (MTBF por sus siglas en inglés) de 360 000 horas y una duración del mecanismo de 15 millones de líneas, la TM-T20III ofrece fiabilidad en actividades que exigen grandes volúmenes de impresión. Flexible La TM-T20III cuenta con una interfaz USB incorporada. Hay dos modelos entre los que elegir: Uno es el de USB + conexión serie, y el otro es el de Ethernet, lo que convierte este modelo en una inversión duradera a largo plazo, ya que se puede cambiar de opción de conectividad en cualquier momento. Rápida Gracias a una velocidad de impresión de 250 mm/s, ahorrarás tiempo. Es la opción ideal para que las colas dejen de ser un problema. Además, el ahorro es también monetario ya que cuenta con un precio y unos costes de mantenimiento competitivos.

- Económica: Función de reducción automática del papel
- Fiabilidad: Vida útil del mecanismo de 15 millones de líneas
- Alta velocidad de impresión: Velocidad de impresión de 250 mm/s
- Amplia conectividad: Dos modelos: USB + conexión serie/Ethernet
- Tranquilidad: Epson como principal fabricante de impresoras POS de Europa1

### Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

TM-T20III (012): Ethernet, PS, Blk, EU

#### Asequible

Nuestra impresora de recibos POS de gama básica es un modelo de uso sencillo que admite un ancho de impresión de 80 mm. La función de reducción automática del papel reduce los márgenes superior e inferior, el ancho de alimentación de las líneas y el alto del código de barras, lo que permite imprimir recibos de forma flexible. Con esta función se controla la cantidad de papel usada. Además, minimiza los costes de papel ya que imprime el logotipo superior en el próximo recibo antes de cortar, para reducir, de ese modo, otros 12 mm de margen superior.

#### Fiable

Con un tiempo medio entre fallos (MTBF por sus siglas en inglés) de 360 000 horas y una duración del mecanismo de 15 millones de

líneas, la TM-T20III ofrece fiabilidad en actividades que exigen grandes volúmenes de impresión.

## Flexible

La TM-T20III cuenta con una interfaz USB incorporada. Hay dos modelos entre los que elegir: Uno es el de USB + conexión serie, y el otro es el de Ethernet, lo que convierte este modelo en una inversión duradera a largo plazo, ya que se puede cambiar de opción de conectividad en cualquier momento.

## Rápida

Gracias a una velocidad de impresión de 250 mm/s, ahorrarás tiempo. Es la opción ideal para que las colas dejen de ser un problema. Además, el ahorro es también monetario ya que cuenta con un precio y unos costes de mantenimiento competitivos.

**Económica:** Función de reducción automática del papel  
**Fiabilidad:** Vida útil del mecanismo de 15 millones de líneas  
**Alta velocidad de impresión:** Velocidad de impresión de 250 mm/s  
**Amplia conectividad:** Dos modelos: USB + conexión serie/Ethernet  
**Tranquilidad:** Epson como principal fabricante de impresoras POS de Europa

**Tecnología de conectividad:** Alámbrico  
**Tecnología de impresión:** Térmico  
**Tipo:** Impresora de recibos  
**Alimentación:** Corriente alterna  
**Resolución máxima:** 203 x 203 DPI  
**Velocidad de impresión:** 250 mm/s  
**Color del producto:** Negro  
**Densidad de caracteres:** 22,6 caracteres por pulgada  
**conjuntos de caracteres:** ANK  
**Peso del palé (Reino Unido):** 0 g  
**Cables incluidos:** Corriente alterna  
**Ethernet:** Si  
**Wifi:** No  
**Nivel de presión acústica (impresión):** 55 dB  
**Tiempo medio entre fallos:** 360000 h  
**Cuchilla:** Si  
**Durabilidad de auto-cortador:** 1,5 millón de cortes  
**Voltaje de entrada AC:** 24 V  
**Ancho:** 140 mm  
**Profundidad:** 199 mm  
**Altura:** 146 mm  
**Peso:** 1,7 kg  
**Durabilidad del cabezal de impresión:** 150 millón de caracteres  
**Ciclos promedio entre fallos (MCBF):** 6000000  
**Tamaño de buffer:** 45 KB  
**Código de Sistema de Armomización (SA):** 84433210  
**Máximo diámetro del rollo:** 8,3 cm  
**Adaptador AC incluido:** Si  
**Guía de configuración rápida:** Si  
**Cantidad por paquete:** 1 pieza(s)  
**Controladores incluidos:** Si  
**Ancho de papel soportado:** 48, 64, 80 mm  
**Duración del cabezal de impresión:** 150 km  
**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:** 10 - 90%  
**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:** 10 - 90%  
**Intervalo de temperatura de almacenaje:** -10 - 50 °C  
**Intervalo de temperatura operativa:** 5 - 45 °C

Interfaz estándarEthernet  
País de origenFilipinas  
Ancho del paquete192 mm  
Profundidad del paquete235 mm  
Altura del paquete280 mm  
Peso del paquete2,49 kg  
Sensores incorporadosRoll paper cover open sensor, Paper End Sensor, Paper Near End Sensor  
Cantidad por caja4 pieza(s)  
Ancho de la caja principal400 mm  
Longitud de la caja490 mm  
Alto de la caja principal295 mm  
Peso del envase completo0 g  
Cantidad por palé112 pieza(s)  
CertificaciónFCC class A, CE marking, EN55022 Class A, UL, CSA, TÜV  
Cantidad por capa de palet16 pieza(s)  
Peso del palé0 g  
Cantidad por palé (Reino Unido)168 pieza(s)  
Cantidad por capa de palé (Reino Unido)24 pieza(s)

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*