



Brother MFC-L5710DN impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 ppm

Ref.: IM94137214 P/N: MFCL5710DN

Detalle del producto

Equipo profesional de impresión, copia, escaneado y fax, con una velocidad de impresión y copia de hasta 48 páginas por minuto. Dotado de pantalla táctil de 8,9 cm, conexión con servicios en la nube y uso desde dispositivos móviles. Ideal para pequeños grupos de trabajo. Disponible en Pago por uso. Más información Ver gama profesional láser monocromo Equipo incluido en la Promoción Reembolso

- Velocidad de impresión y copia de 48 páginas por minuto
- Impresión automática a doble cara (24 caras por minuto)
- Escáner dual CIS de 56/40ppm mono/color (doble cara)
- Bandeja 250 hojas + Multipropósito 100 hojas, ADF 50 hojas
- Tóner de 3.000 páginas incluido con el equipo (según ISO/IEC 19752)

Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

Impresora multifunción láser monocromo 4 en 1, de uso profesional, con doble cara automática en todas las funciones y tarjeta de red. Equipo profesional de impresión, copia, escaneado y fax, con una velocidad de impresión y copia de hasta 48 páginas por minuto. Dotado de pantalla táctil de 8,9 cm, conexión con servicios en la nube y uso desde dispositivos móviles. Ideal para pequeños grupos de trabajo. Disponible en Pago por uso. Más información Ver gama profesional láser monocromo Equipo incluido en la Promoción Reembolso. Velocidad de impresión y copia de 48 páginas por minuto. Impresión automática a doble cara (24 caras por minuto). Escáner dual CIS de 56/40ppm mono/color (doble cara). Bandeja 250 hojas + Multipropósito 100 hojas, ADF 50 hojas. Tóner de 3.000 páginas incluido con el equipo (según ISO/IEC 19752).

Tecnología de impresión Laser

Enviando por fax Envío y recepción de faxes en blanco y negro

Fax a doble cara Si

Copiando Copias en blanco y negro

Copia a doble cara Si

Modo de impresión dúplex Auto

Escaneando Escaneo a color

Tamaño máximo de papel ISO A-series A4

Impresión Impresión en blanco y negro

Impresión dúplex Si

Modo de impresión a doble cara Auto

Resolución máxima 1200 x 1200 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) 48 ppm

Número total de bandejas de entrada1
Capacidad de entrada total250 hojas
Capacidad de salida total150 hojas
WifiNo
Memoria interna512 MB
Color del productoNegro, Blanco
EthernetSi
Posicionamiento de mercadoHogar y oficina
Escaneado dúplexSi
Modo de escaneo a doble caraAuto
Resolución máxima de copia1200 x 600 DPI
Resolución óptica de escáner1200 x 1200 DPI
Velocidad de módem33,6 Kbit/s
Memoria fax500 páginas
Tipo de escaneadoEscáner con alimentador automático de documentos (ADF)
Remarcado automáticoSi
Tiempo de primera copia (negro , normal)8,7 s
Máximo número de copias999 copias
Copiadora reescalar25 - 400%
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)Si
Velocidad de escaneo (color)20 ppm
Profundidad de entrada de color48 bit
Profundidad de salida de color16 bit
Profundidad de entrada de escala de grises16 bit
Profundidad de salida en escala de grises8 bit
Sistema operativo Windows soportadoWindows 10, Windows 11
Tipos de papelPapel bond, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino
Consumo de energía (imprimiendo)670 W
Consumo de energía (copiando)680 W
ISO tamaño de serie A (A0...A9)A4, A5
Funciones dúplexCopiar, Fax, Imprimir, Escanear
Consumo de energía (preparado)31 W
Número de cartuchos de impresión1
Colores de impresiónNegro
Lenguajes de descripción de páginasPDF, BR-Script 3, PCL 6, XPS
Tamaño de impresora No-ISOEjecutivo, Folio, Legal, Carta
Consumo energético (en suspensión)5,9 W
Consumo de energía (apagado)0,05 W
Tamaño de series JIS B (B0...B9)B5
Tamaño de sobresC5, Com-10, DL, Monarch
Peso del papel60 - 230 g/m²
Tiempo hasta primera página (negro, normal)6,7 s
Pantalla incorporadaSi
PantallaTFT
Diagonal de la pantalla8,89 cm (3.5")
Ancho497 mm
Profundidad580 mm
Altura549 mm
Tipo de controlTocar
Puerto USBSi
Peso16,7 kg
Pantalla a colorSi
Tecnología de cableado10/100/1000Base-T(X)
Conector USBUSB Type-A / USB Type-B

Controladores de escaneado TWAIN, WIA

Algoritmos de seguridad soportados WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP

Protocolos de network soportados (IPv4) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog

Protocolos de network soportado (IPv6) NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 35 - 85%

Número de cartones por capa 4 pieza(s)

Tipo de palé 1200 x 1000 mm

Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz

Intervalo de temperatura operativa 10 - 32,5 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 20 - 80%

Voltaje de entrada AC 220 - 240 V

Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto 5 año(s)

Capacidad de entrada máxima 1390 hojas

País de origen Vietnam

Peso del paquete 20 kg

Altura del palé 18,9 cm

Peso del palé 258,3 kg

Número de cajas de cartón por palé 12 pieza(s)

Número de capas por palé 3 pieza(s)

Cantidad por palé 12 pieza(s)

Nivel de presión acústica (impresión) 54 dB

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*