



## Monitor Profesional Asus BE24EQK 23.8"/ Full HD/ Webcam/ Multimedia/ Negro

Ref.: ASU-M BE24EQK P/N: 90LM05M1-B08370

### Detalle del producto

BE24EQK Monitor para Videoconferencias haz la comunicación más efectiva

ASUS BE24EQK es un monitor Full HD de 23.8 pulgadas que cuenta con una cámara web Full HD (2MP) integrada, conjunto de micrófonos y altavoces estéreo para videoconferencias y transmisión en vivo. Con una resolución Full HD y un panel IPS sin marco para una visualización de gran angular, ofrece imágenes increíblemente nítidas y una reproducción de video sorprendente. Su compatibilidad con un soporte VESA estándar de 100 x 100 mm permite un montaje flexible en la pared o la instalación en un brazo de pantalla. Imágenes Realistas y 178° de Ángulo de Visión

BE24EQK ofrece resolución Full HD para brindar una claridad sorprendente. El panel IPS proporciona ángulos de visión de 178°, tanto horizontal como verticalmente, para que pueda disfrutar de sus hermosas imágenes desde casi cualquier dirección. Streaming sencillo con cámara web Full HD integrada

Con una cámara web Full HD de 2MP incorporada, BE24EQK está listo para videoconferencia web y transmisión en vivo. El ojo ajustable de la cámara web se gira fácilmente 315°, y también ofrece una inclinación de 10° en cualquier dirección, para que pueda capturar la vista que necesita. Los altavoces estéreo incorporados brindan un audio alto y claro a través del monitor, y la cámara web incluso tiene un obturador deslizante para garantizar una total privacidad cuando no está en uso. Conjunto de micrófonos que es perfecto para conferencias

El conjunto de micrófonos con forma de haz de BE24EQK separa el habla del ruido de fondo, por lo que es perfecto para aplicaciones compatibles. La tecnología inteligente de cancelación de eco mejora aún más la claridad del habla.

Es perfecto para hacer streaming en línea, seminarios web o e-learning a través de la interacción de voz. Cargado con lo último en conectividad.

BE24EQK presenta una gran cantidad de opciones de conectividad que incluyen HDMI, DisplayPort y D-sub, por lo que se conecta fácilmente a una amplia variedad de PC, computadoras portátiles, consolas y dispositivos de medios. También tiene puertos de paso para las entradas de entrada de línea y de audífonos, colocando las conexiones de audio convenientemente en frente de usted. Filtro de luz azul ASUS

El exclusivo filtro de luz azul ASUS lo protege de la luz azul dañina. Ofrece cuatro configuraciones de filtro de luz azul a las que se puede acceder fácilmente a través del menú de visualización en pantalla a través de la tecla de acceso rápido. Tecnología ASUS Flicker-free

Es hora de decir adiós a esos ojos cansados y tensos. La tecnología Flicker-Free ayuda a reducir el parpadeo en pantalla, ofreciéndole un entorno más cómodo y listo para maratón de películas. Está diseñado para minimizar la fatiga visual, los dolores de

cabeza y la fatiga ocular cuando pasas largas e innumerables horas frente a la pantalla. Tecnología Splendid&#8482; Video Intelligence

BE24EQK presenta la tecnología ASUS Splendid&#8482; que optimiza videos e imágenes al mejorar el brillo, el contraste y la nitidez del color. Cuenta con una amplia variedad de modos: lectura, cuarto oscuro, paisaje, estándar, teatro, sRGB, juego y vista nocturna. Software ASUS MultiFrame Management

ASUS MultiFrame mantiene su escritorio ordenado y organizado, ayudándole a administrar múltiples ventanas simultáneamente.

Motivos para comprarlo

**Videoconferencia integrada**

: cámara Full HD, micrófonos y altavoces incorporados.

**Visualización cómoda**

: panel IPS sin bordes con 178° de ángulos de visión y tecnologías visuales certificadas.

**Conectividad completa**

: DisplayPort, HDMI, VGA, audio in/out para máxima flexibilidad.

**Ahorro de espacio**

: diseño sin bordes y compatibilidad con montaje VESA.

**Durabilidad y sostenibilidad**

: certificaciones ENERGY STAR y TCO, además de bajo consumo. [Especificaciones técnicas](#)

**Panel:**

IPS LCD sin bordes, retroiluminación LED

**Tamaño:**

23,8&#8243; (60,5 cm)

**Resolución:**

1920 × 1080 (Full HD)

**Brillo típico:**

300 cd/m<sup>2</sup>

**Contraste típico:**

1000:1; dinámico: hasta 100 000 000:1 (SmartContrast)

**Ángulos de visión:**

178°/178°

**Tiempo de respuesta:**

5 ms (GTG)

**Frecuencia de refresco:**

60 Hz

**Tecnologías visuales:**

Flicker-Free, Low Blue Light (TÜV Rheinland)

**Conectividad:**

1× DisplayPort, 1× HDMI, 1× VGA, entrada de audio, salida de auriculares, hub USB (1-upstream, 4-downstream)

**Audio & conferencia:**

Altavoces integrados, webcam Full HD 2 MP, micrófono de arreglo, obturador físico para la cámara

**Ergonomía:**

inclinación &#8211;5° a +20°, ajuste de altura sí (datos limitados), montaje VESA 100×100 mm, ranura Kensington

**Diseño y sostenibilidad:**

TCO Certified, ENERGY STAR, clase energética F, embalaje eco

**Dimensiones con soporte:**

aprox. 540 × 426 × 195 mm;Â

**Peso con soporte:**

aprox. 4,6 kg

**Consumo energético:**

&#8776;22 kWh/1000 h (~21,7 W en uso), < 0,5 W en espera, < 0,3 W apagado

---

**Ficha tecnica**

Specs [Iccat](#)60,5 cm (23.8") LED IPSFull HD 1920 x 1080 Pixeles 16:975 Hz 5 ms 300 cd / m<sup>2</sup> 1000:1Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)F 22 kWh 21,7 W  
Diagonal de la pantalla60,5 cm (23.8")  
NVIDIA G-SYCNNo  
Resolución de la pantalla1920 x 1080 Pixeles  
AMD FreeSyncNo  
Relación de aspecto nativa16:9  
Tecnología de visualizaciónLED  
Pantalla táctilNo  
Conector USB incorporadoSi  
Posicionamiento de mercadoNegocios  
Color del productoNegro  
Altavoces incorporadosSi  
Número de altavoces2  
Potencia estimada RMS4 W  
Cámara incorporadaSi  
montaje VESASi  
Tipo HDFull HD  
Tipo de pantallaIPS  
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)Si  
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)Si  
Brillo de la pantalla (típico)300 cd / m<sup>2</sup>  
Tiempo de respuesta5 ms  
Número de puertos ascendentes1  
Superficie de la pantallaMate  
Forma de la pantallaPlana  
Formatos gráficos soportados720 x 480, 720 x 576, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)  
Formato de vídeo soportado480p, 576p, 720p, 1080p  
Razón de contraste (típica)1000:1  
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)1  
Relación de contraste (dinámico)100000000:1  
Puerto DVINo  
Nombre comercial de la relación de contraste dinámicoSmartContrast  
Máxima velocidad de actualización75 Hz  
Diseño sin marcoSi  
Ángulo de visión, horizontal178°  
HDMI  
Si  
Ángulo de visión, vertical178°  
Número de puertos HDMI1  
Número de colores de la pantalla16,78 millones de colores  
Versión HDMI1.4  
Tamaño de pixel0,2745 x 0,2745 mm  
Color de piesNegro  
Cantidad de DisplayPorts1  
Versión de DisplayPort1.2  
Megapíxeles2 MP  
Tamaño visible, horizontal52,7 cm  
Micrófono incorporadoSi  
Tamaño visible, vertical29,6 cm  
Tamaño visible, diagonal60,5 cm  
Frecuencia digital horizontal30 - 83 kHz  
Entrada de audioSi  
Frecuencia digital vertical50 - 76 Hz

Salida de auricularesSi  
Salidas para auriculares1  
Auriculares3,5 mm  
HDCPSi  
Stand incluidoSi  
Cables incluidosCorriente alterna, USB  
Cobertura NTSC (típica)72%  
Ancho del dispositivo (con soporte)540 mm  
Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm  
Profundidad dispositivo (con soporte)195 mm  
Altura del dispositivo (con soporte)426 mm  
Peso (con soporte)4,6 kg  
Ranura para cable de seguridadSi  
Ancho del paquete610 mm  
Ancho (sin base)540 mm  
Profundidad del paquete168 mm  
Profundidad (sin base)53 mm  
Tipo de ranura de bloqueo del cableKensington  
Altura (sin base)355 mm  
Ajustes de alturaNo  
Altura del paquete494 mm  
Peso del paquete6,4 kg  
Peso (sin base)3,9 kg  
Clase de eficiencia energética (SDR)F  
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas22 kWh  
Ajuste de la inclinaciónSi  
Ángulo de inclinación-5 - 20°  
Consumo energético21,7 W  
Consumo de energía (inactivo)0,5 W  
Exhibición en pantalla (OSD)Si  
Idiomas OSDChino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Tailandés, Turco  
Número de lenguajes OSD21  
Consumo de energía (apagado)0,3 W  
Indicadores LEDSi  
Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C  
Voltaje de entrada AC100 - 240 V  
Intervalo de temperatura de almacenaje-20 - 60 °C  
Escala de eficiencia energéticaDe la A a la G  
Código de Sistema de Armomización (SA)85285210  
CertificaciónEnergy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level , C-Tick, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TCO8.0, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, EU

---

*\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*