



Salicru 699CA000005 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1,5 kVA 1350 W 4 salidas AC

Ref.: LB12165123 P/N: 699CA000005

Detalle del producto

La serie SLC TWIN PRO2 de Salicru es un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de tecnología On-line doble conversión de formato torre que incorpora las últimas prestaciones para convertirlo en un sistema de protección avanzado para las cargas sensibles y críticas. Alto factor de potencia de salida (FP=0,9) para garantizar la disponibilidad a todo tipo de cargas. Control total a través de la información de estado vía display LCD y teclado. Además de amplias opciones de monitorización y comunicación mediante el interface USB HID incorporado, el slot inteligente para tarjetas de comunicación SNMP o relés y un amplio abanico de paquetes de softwares disponibles; versión gratuita de monitorización descargable para Windows, Linux, Unix o Mac y paquetes disponibles para multiservidores o sistemas virtualizados. Para aquellas instalaciones que requieran mayor tiempo de back-up existe la posibilidad de ampliaciones de autonomía mediante SAIs con cargador extra y módulos adicionales de baterías. Destacar también la posibilidad de funcionamiento Eco-mode para mejorar la eficiencia del equipo, o las funcionalidades EPO (paro de emergencia), funcionamiento como convertidor de frecuencia y el test de baterías incorporado. La gama SLC TWIN PRO2 de Salicru está disponible en las potencias de 700, 1000, 1500, 2000 y 3000 VA.

- Tecnología On-line doble conversión
- Factor de potencia de salida FP= 0,9
- Panel de control con pantalla LCD y teclado
- Formato torre
- Ampliaciones de autonomía disponibles para todas las potencias
- Modelos SAI con cargador extra para ampliaciones de autonomía
- Interface USB HID para todos los modelos, de serie
- Software de monitorización descargable para Windows, Linux, Unix y Mac
- Slot inteligente para SNMP/relés
- Funcionamiento Eco-mode
- Detector automático de frecuencia
- Función convertidor de frecuencia
- EPO – paro de emergencia
- Bases de enchufe de salida disponibles schuko o IEC
- Test de baterías manual y/o automático programable
- Cargador de baterías inteligente que acorta el tiempo medio de recarga
- Recarga de las baterías con el equipo apagado
- SLC Greenergy solution

Ficha tecnica

Salicru SLC 1500 TWIN PRO2 – Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de 1500 VA On-line doble conversiónLa serie SLC TWIN PRO2 de Salicru es un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de tecnología On-line doble conversión de formato torre que incorpora las últimas prestaciones para convertirlo en un sistema de protección avanzado para las cargas sensibles y críticas. Alto factor de potencia de salida (FP=0,9) para garantizar la disponibilidad a todo tipo de cargas. Control total a través de la información de estado vía display LCD y teclado. Además de amplias opciones de monitorización y comunicación mediante el interface USB HID incorporado, el slot inteligente para tarjetas de comunicación SNMP o relés y un amplio abanico de paquetes de softwares disponibles; versión gratuita de monitorización descargable para Windows, Linux, Unix o Mac y paquetes disponibles para multiservidores o sistemas virtualizados. Para aquellas instalaciones que requieran mayor tiempo de back-up existe la posibilidad de ampliaciones de autonomía mediante SAIs con cargador extra y módulos adicionales de baterías. Destacar también la posibilidad de funcionamiento Eco-mode para mejorar la eficiencia del equipo, o las funcionalidades EPO (paro de emergencia), funcionamiento como convertidor de frecuencia y el test de baterías incorporado. La gama SLC TWIN PRO2 de Salicru está disponible en las potencias de 700, 1000, 1500, 2000 y 3000 VA.Tecnología On-line doble conversiónFactor de potencia de salida FP= 0,9Panel de control con pantalla LCD y tecladoFormato torreAmpliaciones de autonomía disponibles para todas las potenciasModelos SAI con cargador extra para ampliaciones de autonomíaInterface USB HID para todos los modelos, de serieSoftware de monitorización descargable para Windows, Linux, Unix y MacSlot inteligente para SNMP/relésFuncionamiento Eco-modeDetector automático de frecuenciaFunción convertidor de frecuenciaEPO – paro de emergenciaBases de enchufe de salida disponibles schuko o IECTest de baterías manual y/o automático programableCargador de baterías inteligente que acorta el tiempo medio de recargaRecarga de las baterías con el equipo apagadoSLC Greenergy solution

Topología UPSDoble conversión (en línea)

Capacidad de potencia de salida (VA)1,5 kVA

Potencia de salida1350 W

Factor de formaTorre

Color del productoNegro

Forma de ondaOnda sinusoidal pura

Voltaje de entrada de operación (min)220 V

Voltaje de entrada de operación (max)240 V

Frecuencia de entrada50/60 Hz

Voltaje de operación de salida (min)220 V

Voltaje de operación de salida (max)240 V

Regulación de la frecuencia de salida0.05 Hz

Regulación del voltaje de salida1%

Número de fases de entrada1

Número de fases de salida1

Eficiencia (modo online)92%

Eficiencia (modo ECO)98%

Factor de potencia de entrada0,99

Factor de potencia de salida0,9

Modo ECOSi

Apagado de emergenciaSi

Capacidad de sobrecarga (1 minuto)130%

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total2%

Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD)2%

Nivel de ruido49 dB

Protección de sobrecargaSi

Funciones de protección de poderSobreintensidad, Cortocircuito, Bajo corriente, Bajo voltaje

Tipo de salida ACTipo F

Cantidad de salidas AC4 salidas AC

Número de salidas tipo F4

Puerto USBSi

Cantidad de puertos USB 2.01

Tecnología de bateríaPlomo-Calcio (Pb-Ca)

Tipo de bateríaAGM

Tipo de enfriamientoActivo

Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C

Tiempo de recarga de la batería4 h

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento0 - 95%

Alarma(s) audiblesSi

Modos de alarma audiblesFallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga, Cambio de batería

Ancho190 mm

Profundidad399 mm

Altura327 mm

Peso17,4 kg

Tipo de visualizadorLCD

Altitud de funcionamiento0 - 5000 m

Prueba de baterías automáticaSi

Indicadores LEDCambio de batería

Código de Sistema de Armomización (SA)85078000

Dispositivo de apagado de emergenciaSi

Carga en modo OffSi

SeguridadEN 62040-1:2008+A1:2013

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*