distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 07:31:53

Rf. LB12165123 P/N. 699CA000005

Salicru 699CA000005 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1,5 kVA 1350 W 4 salidas AC

635,83 €
Incluido (IVA 21%)

La serie SLC TWIN PRO2 de Salicru es un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de tecnología On-line doble conversión de formato torre que incorpora las últimas prestaciones para convertirlo en un sistema de protección avanzado para las cargas sensibles y críticas. Alto factor de potencia de salida (FP=0,9) para garantizar la disponibilidad a todo tipo de cargas. Control total a través de la información de estado vía display LCD y teclado. Además de amplias opciones de monitorización y comunicación mediante el interface USB HID incorporado, el slot inteligente para tarjetas de comunicación SNMP o relés y un amplio abanico de paquetes de softwares disponibles; versión gratuita de monitorización descargable para Windows, Linux, Unix o Mac y paquetes disponibles para multiservidores o sistemas virtualizados. Para aquellas instalaciones que requieran mayor tiempo de back-up existe la posibilidad de ampliaciones de autonomía mediante SAIs con cargador extra y módulos adicionales de baterías. Destacar también la posibilidad de funcionamiento Eco-mode para mejorar la eficiencia del equipo, o las funcionalidades EPO (paro de emergencia), funcionamiento como convertidor de frecuencia y el test de baterías incorporado. La gama SLC TWIN PRO2 de Salicru está disponible en las potencias de 700, 1000, 1500, 2000 y 3000 VA.

- *Tecnología On-line doble conversión*
- *Factor de potencia de salida FP= 0,9*
- *Panel de control con pantalla LCD y teclado*
- *Formato torre*
- *Ampliaciones de autonomía disponibles para todas las potencias*
- *Modelos SAI con cargador extra para ampliaciones de autonomía*
- *Interface USB HID para todos los modelos, de serie*
- *Software de monitorización descargable para Windows, Linux, Unix y Mac*
- *Slot inteligente para SNMP/relés*
- *Funcionamiento Eco-mode*
- *Detector automático de frecuencia*
- *Función convertidor de frecuencia*
- *EPO – paro de emergencia*
- *Bases de enchufe de salida disponibles schuko o IEC*

- Test de baterías manual y/o automático programable
- Cargador de baterías inteligente que acorta el tiempo medio de recarga
- Recarga de las baterías con el equipo apagado
- SLC Greenergy solution

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.