distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 06:01:32

Rf. LB12165143 P/N. 6A0EA000002

Salicru 6A0EA000002 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 700 W 6 salidas AC

285,00 €
Incluido (IVA 21%)

SPS ADVANCE T: Protección de confianza en formatoÂ torre para salas de informática

La serie SPS ADVANCE T de Salicru ofrece, como solución SAI/Â UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida), unos niveles de eficiencia y confianza óptimos para todos los dispositivos críticos queÂ necesitan continuidad y fiabilidad en el suministro eléctrico. Presentan un formato torre muy compacto para ahorrar espacio en lasÂ salas de servidores y computación. Asimismo la tecnología proporcionada es Line-interactive para combatir las posibles fluctuacionesÂ provenientesÂ de la red de alimentación junto a una tensión de salidaÂ siempre senoidal, que es la de mayor calidad para alimentar a todasÂ las cargas sensibles.

Para un uso más fácil y cómodo, dispone, por un lado, de un displayÂ con todas las informaciones sobre el funcionamiento del equipo y sobre el suministro eléctrico (tensión entrada/salida, % de carga, % deÂ batería,...) y, por otro lado, de amplias opciones de comunicación conÂ el exterior mediante el interface USB con protocolo HID, el softwareÂ de monitorización y gestión (descargable) o las opciones de comunicación a través del slot inteligente incorporado (SNMP)Aplicaciones: Respaldo eléctrico fiable y de altaÂ disponibilidad

Los SAIs de la serie SPS ADVANCE T de Salicru reúnen la combinación óptima de prestaciones para proteger todo el equipamiento deÂ las salas de informática, desde servidores entry-level, hasta sistemasÂ de back-up, pasando por routers, switchs, hubs, equipos de red, puntos de acceso,..Prestaciones

Tecnología Line-interactive con salida senoidal.Estabilización AVR permanente (Buck/Boost).Formato torre compacto.Interfaces de comunicación RS-232 y USB-HID.Software de monitorización y gestión para Windows, Linux y Mac.Slot inteligente preparado para adaptador SNMP.Compatible con fuentes de alimentación de tipo APFC.Posibilidad de ampliación de autonomía.Completo display con todas las informaciones de funcionamiento.Tomas de salida tipo IEC.Test automático de batería en cada arranque.Función Cold-start para arranque desde baterías.SLC Greenergy solution

ESPECIFICACIONES **TECNOLOGÍA** Line-interactive **FORMATO** Torre **ENTRADA** Tensión nominal 230 V Margen de tensión 100% carga 165 ÷ 290 V Estabilizador AVR (Buck & Boost) Frecuencia nominal 50 / 60 Hz (autodetección) Margen de frecuencia ±5 Hz Autodetección de frecuencia Sí Protección Térmico rearmable **SALIDA** Tensión nominal 230 V Precisión tensión (modo batería) ±10% Potencia (VA/W) 1000 / 700 Distorsión armónica total (THDv) <5% Forma de onda (modo batería) Senoidal pura Frecuencia 50 / 60 Hz (misma que la entrada) Precisión frecuencia (modo batería) ±1 Hz Compatibilidad cargas APFC SíÂ (1) Rendimiento modo estabilizador (AVR) >92% Rendimiento modo batería >80% Sobrecargas admisibles Modo batería 110% durante 1 min / >130% inmediato Sobrecargas admisibles Modo en línea 110% 1min / 120% inmediato Tipo de tomas IEC C13 Nº salidas 6 **BATERÍA** Tipo de batería Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento Tipo de carga I/U (Corriente constante / Tensión constante) Tiempo de recarga 4 horas al 90% Test de batería Automático en cada arranque + manual **COMUNICACIÓN** Puertos RS-232 / USB (HID) Slot inteligente Para SNMP/contactos libres de potencial/MODBUS Software de monitorización Para familia Windows, Linux y Mac **INDICACIONES** Tipo LCD + teclado Valores Tensión entrada y salida / % de carga / % de batería / autonomía Niveles Carga conectada / sobrecarga / batería / batería baja Modos de funcionamiento Normal / Estabilización (AVR) / Batería / Fallo Alarma Batería / batería baja / sobrecarga / fallo Acústicas Cada 30 s para funcionamiento en batería Cada 2 s para Batería baja Cada 0,5 s para sobrecarga Continuo para fallo Fallo Display LCD **OTRAS FUNCIONES** Cold-start (arranque desde baterías) Sí Paro de emergencia (EPO) Sí **GENERALES** Temperatura de trabajo 0º C ÷ 40º C Humedad relativa Hasta 95%, sin condensar Altitud máxima de trabajo 2.400 m.s.n.m. Ruido acústico a 1 metro <45 dBÂ (2) **NORMATIVA** Seguridad EN-IEC 62040-1 Compatibilidad electromagnética (CEM) EN 62040-2 Funcionamiento EN 62040-3 Gestión de Calidad y Ambiental ISO 9001 & ISO 14001 **DIMENSIONES** Fondo (mm) 327 Ancho (mm) 140 Alto (mm) 191 **PESO** Peso (kg) 11,36

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.