



Rf. LB12165145 P/N. 6A0EA000004

Salicru 6A0EA000004 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2 kVA 1400 W 6 salidas AC

La serie **SPS ADVANCE TÂ** de Salicru ofrece, como solución SAI/UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida), unos niveles de eficiencia y confianza óptimos para todos los dispositivos críticos que necesitan continuidad y fiabilidad en el suministro eléctrico. Presentan un formato torre muy compacto para ahorrar espacio en las salas de servidores y computación. Asimismo la tecnología proporcionada es Line-interactive para combatir las posibles fluctuaciones provenientes de la red de alimentación junto a una tensión de salida siempre senoidal, que es la de mayor calidad para alimentar a todas las cargas sensibles.

Para un uso más fácil y cómodo, dispone, por un lado, de un display con todas las informaciones sobre el funcionamiento del equipo y sobre el suministro eléctrico (tensión entrada/salida, % de carga, % de batería,...) y, por otro lado, de amplias opciones de comunicación con el exterior mediante el interface USB con protocolo HID, el software de monitorización y gestión (descargable) o las opciones de comunicación a través del slot inteligente incorporado (SNMP).

Resaltar también la compatibilidad con las actuales fuentes de alimentación de los ordenadores de tipo APFC (Active Power Factor Corrected).

Tecnología Line-interactive con salida senoidal. Estabilización AVR permanente (Buck/Boost). Formato torre compacto. Interfaces de comunicación RS-232 y USB-HID. Software de monitorización y gestión para Windows, Linux y Mac. Slot inteligente preparado para adaptador SNMP. Compatible con fuentes de alimentación de tipo APFC. Posibilidad de ampliación de autonomía. (1) Completo display con todas las informaciones de funcionamiento. Tomas de salida tipo IEC. Test automático de batería en cada arranque. Función Cold-start para arranque desde baterías. SLC Greenergy solution. Tecnología Line-interactive

Ideal para entornos de oficina. Combina la tecnología Off-Line con un regulador de tensión interno, para compensar en mayor medida las fluctuaciones de tensión y evitar un mayor uso de las baterías prologando así su vida útil. Tensión de salida senoidal

El SAI ofrece una salida de tensión limpia y de calidad representada por una onda senoidal pura. Compatible con fuentes de alimentación APFC

Protección óptima para equipos con fuente de alimentación con PFC (Corrector del Factor de Potencia) Activo.

Especificaciones técnicas

TECNOLOGÍA

Line-interactive

FORMATO

Torre

ENTRADA

Tensión nominal 230 V
Margen de tensión 100% carga 165 ÷ 290 V
Estabilizador AVR (Buck & Boost)
Frecuencia nominal 50 / 60 Hz (autodetección)
Margen de frecuencia ±5 Hz
Autodetección de frecuencia Sí
Protección Térmico rearmable

SALIDA

Tensión nominal 230 V
Precisión tensión (modo batería) ±10%
Potencia (VA/W) 2000 / 1400
Distorsión armónica total (THDv) <5%
Forma de onda (modo batería) Senoidal pura
Frecuencia 50 / 60 Hz (misma que la entrada)
Precisión frecuencia (modo batería) ±1 Hz
Compatibilidad cargas APFC Sí
Rendimiento modo estabilizador (AVR) >92%
Rendimiento modo batería >80%
Sobrecargas admisibles Modo batería 110% durante 1 min / >130% inmediato
Sobrecargas admisibles Modo en línea 110% 1 min / 120% inmediato
Tipo de tomas IEC C13 N° salidas 6

BATERÍA

Tipo de batería Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento
Tipo de carga I/U (Corriente constante / Tensión constante)
Tiempo de recarga 4 horas al 90%
Test de batería Automático en cada arranque + manual

COMUNICACIÓN

Puertos RS-232 / USB (HID)
Slot inteligente Para SNMP/contactos libres de potencial/MODBUS
Software de monitorización Para familia Windows, Linux y Mac

INDICACIONES

Tipo LCD + teclado
Valores Tensión entrada y salida / % de carga / % de batería / autonomía
Niveles Carga conectada / sobrecarga / batería / batería baja
Modos de funcionamiento Normal / Estabilización (AVR) / Batería / Fallo Alarma
Batería / batería baja / sobrecarga / fallo
Acústicas Cada 30 s para funcionamiento en batería Cada 2 s para Batería baja Cada 0,5 s para sobrecarga
Continuo para fallo
Fallo Display LCD

OTRAS FUNCIONES

Cold-start (arranque desde baterías) Sí
Paro de emergencia (EPO) Sí

GENERALES

Temperatura de trabajo 0° C ÷ 40° C
Humedad relativa Hasta 95%, sin condensar
Altitud máxima de trabajo 2.400 m.s.n.m.
Ruido acústico a 1 metro <45 dB

NORMATIVA

Seguridad EN-IEC 62040-1
Compatibilidad electromagnética (CEM) EN 62040-2
Funcionamiento EN 62040-3
Gestión de Calidad y Ambiental ISO 9001 & ISO 14001

DIMENSIONES

Fondo (mm)327Ancho (mm)140Alto (mm)191

PESO

Peso (kg)14,18

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.