distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 20:33:52

Rf. LB12165153 P/N. 6A0CA000004

# Salicru 6A0CA000004 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2 kVA 1800 W 8 salidas AC

SPS 2000 ADV RT2Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de 2000 VA Line-interactive senoidal formato torre/rackProtección eficiente paraÂ servidores entry-level y equipamiento IT

La serie SPS ADVANCE RT2 de Salicru es una gama de SAIs deÂ tecnología Line-interactive con tensión de salida senoidal y formato convertible torre/rack, siendo la altura de solo 2U para todas lasÂ potencias. Asimismo, el factor de potencia de salida 0,9 y la compatibilidad con cargas del tipo APFC (Active Power Factor Correction) loÂ convierten en la mejor opción para cualquier tipo de carga a proteger.Aplicaciones: Flexibilidad y versatilidad en laÂ protección de entornos IT

Las prestaciones de la serie SPS ADVANCE RT2 le convierten enÂ una solución muy versátil para proteger un amplio rango de equipamiento IT, desde servidores básicos, routers, switches, hubs, point-ofsale,... con requerimientos de densidad de potencia alta y/o instalación en rack de servidores/comunicaciones.Prestaciones

Tecnología Line-interactive con salida senoidal.Estabilización permanente AVR.Factor de potencia de salida FP= 0,9.Panel de control con pantalla LCD y teclado, orientable.Formato convertible torre/rack (2U).Incluye pedestal (montaje pedestal) y orejas (montaje rack).Ampliaciones de autonomía disponibles para todas las potencias.Modelos SAI con cargador extra para ampliaciones de autonomía.Interface RS-232/USB-HID.Software de monitorización descargable para Windows, Linux y Mac.Slot inteligente para SNMP/contactos libres de potencial/MODBUS.Protección ADSL/fax/módem.EPO – paro de emergencia.Salidas programables para cargas críticas/no críticas.Test de baterías manual y automático.Cargador de baterías inteligente que acorta el tiempo medio deÂ recarga.Recarga de las baterías con el equipo apagado.SLC Greenergy solutionTecnología Lineinteractive

Ideal para entornos de ofi cina. CombinaÂ la tecnología Off-Line con un regulador deÂ tensión interno, para compensar en mayorÂ medida las fl uctuaciones de tensión y evitarÂ un mayor uso de las baterías prologando asíÂ su vida útil

Especificaciones técnicas

**TECNOLOGÍA**Line-interactive**FORMATO**Torre/rack (2U) convertible**ENTRADA**Tensión nominal208 / 220 / 230 / 240 VMargen de

tensión 100% carga170 ÷ 280 VEstabilizadorAVR (Buck & Boost)Frecuencia nominal50 / 60 Hz (autodetección)Margen de frecuencia±5 HzAutodetección de frecuenciaSíProtecciónFusible (800/1100) o térmico rearmable (1500/2000/3000)**SALIDA**Factor de potencia0,9Tensión nominal208 / 220 / 230 / 240 VPrecisión tensión (modo batería)±1,5%Potencia (VA/W)2000 / 1800Distorsión armónica total (THDv)<2% carga lineal / <5% carga no-linealForma de onda (modo batería)Senoidal puraFrecuencia50 / 60 Hz (misma que la entrada)Precisión frecuencia (modo batería)±0,1HzSobrecargas admisibles Modo batería<120% apagado a 1 min / <150% apagado a los 10 sSobrecargas admisibles Modo en línea<120% apagado a los 5 min / <150% apagado a los 10 s / >150 %: 1 sTipo de tomasIECNº salidas8Tomas programablesSí, para cargas críticas / no críticas (4/4)**BATERÍA**Tipo de bateríaPb-Ca selladas, AGM, sin mantenimientoTipo de cargaI/U (Corriente constante / Tensión constante)Tiempo de recarga4 horas al 90%Test de bateríaAutomático en cada arranque + uno x semana**CARGADOR**Compensación tensión por temperaturaSí**COMUNICACIÓN** PuertosRS-232/USB-HIDSlot inteligentePara SNMP/contactos libres de potencial/MODBUSSoftware de monitorizaciónPara familia Windows, Linux y Mac**INDICACIONES**TipoLCD + tecladoValoresTensión, potencia y frecuencia de entrada y salida / Tensión de baterías / % carga de batería / % de carga / Modo funcionamiento / Fallo / Tiempo de descarga / MuteModos de funcionamientoNormal / Estabilización (AVR) / Batería / FalloAlarmaBatería / polaridad / batería baja / sobrecarga / falloAcústicasCada 10 s para funcionamiento en batería Cada 2 s para Batería baja/Polaridad Cada 1 s para sobrecarga Continuo para falloFalloDisplay LCD**OTRAS FUNCIONES**Cold-start (arranque desde baterías)SíParo de emergencia (EPO)SíProtector de transientes para ADSL/fax/módemSíGreen-functionSí, paro automático en modo batería con carga <5%Smart fan speedSí, control inteligente de la velocidad de los ventiladoresSite wiring faultSí, detección de error de rotación fase-neutro y/o ausencia de tierra **GENERALES**Temperatura de trabajo0º C ÷ 40º CHumedad relativaHasta 95%, sin condensarAltitud máxima de trabajo2.400 m.s.n.m. (degradación de potencia hasta 5.000 m)Ruido acústico a 1 metro< 45dB**NORMATIVA**SeguridadEN IEC 62040-1Compatibilidad electromagnética (CEM)EN IEC 62040-2 (C2)FuncionamientoEN IEC 62040-3Certificaciones corporativasISO 9001, ISO 14001, ISO 45001**DIMENSIONES**Fondo (mm)510Ancho (mm)438Alto (mm)88**PESO**Peso (kg)21.5

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.