



## Salicru SPS 1100 ONE BL sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,1 kVA 600 W 4 salidas AC

Ref.: LB12165460 P/N: 662AG000010

### Detalle del producto

- Línea interactiva
- 1,1 kVA 600 W
- Forma de onda: Pseudo sine
- 4 salidas AC
- Plomo-Calcio (Pb-Ca)
- Torre Negro

### Ficha tecnica

Specs [lecat](#)Línea interactiva1,1 kVA 600 WForma de onda: Pseudo sine4 salidas ACPlomo-Calcio (Pb-Ca)Torre Negro

Topología UPSLínea interactiva

Capacidad de potencia de salida (VA)1,1 kVA

Potencia de salida600 W

Factor de formaTorre

Color del productoNegro

Forma de ondaPseudo sine

Voltaje de entrada de operación (min)162 V

Voltaje de entrada de operación (max)290 V

Frecuencia de entrada50/60 Hz

Voltaje de operación de salida (min)220 V

Voltaje de operación de salida (max)240 V

Frecuencia de salida50/60 Hz

Regulación automática de voltaje (AVR)Si

Tiempo de respuesta6 ms

Nivel de ruido40 dB

Tipo de salida ACTipo F

Cantidad de salidas AC4 salidas AC

Puerto USBSi

Cantidad de puertos USB 2.01

Tipo de puerto USBUSB Tipo B

Tecnología de bateríaPlomo-Calcio (Pb-Ca)

Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C

Vida útil de la batería (máx.)5 año(s)

Tiempo de recarga de la batería6 h

Alarma(s) audiblesSi

Modos de alarma audiblesSuena una alarma cuando cambia a la batería, Cambio de batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga

Ancho130 mm

Profundidad300 mm

Altura182 mm

Tipo de controlBotones

Peso8,2 kg

Auto-rearranqueSi

Arranque en fríoSi

Indicadores LEDSi

AlimentaciónCorriente alterna

CertificaciónEN IEC 62040-1 EN IEC 62040-2 EN IEC 62040-3 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*