distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 17:01:41

Rf. LB12165484 P/N. 693DA000002

Salicru SPS 850 HOME+ sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0,65 kVA 360 W 8 salidas AC

115,06 €
Incluido (IVA 21%)

SPS 850 HOME+Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de 850 VA Line-interactive multibase
SPS HOME+: Solución multitoma para garantizar energía ante imprevistos

El SAI/UPS SPS HOME+ es una solución avanzada para la protección y gestión de energía en entornos domésticos y de oficina, actuando como un seguro de vida para tus dispositivos esencialesAplicaciones: Sistema integrado de protección contra sobretensiones y reserva de autonomía

Frente a interrupciones eléctricas causadas por tormentas, cortes de luz, alta demanda eléctrica, fluctuaciones y sobretensiones, nuestro SAI/UPS es tu mejor aliado para mantener tus dispositivos en pleno funcionamiento, asegurando un suministro eléctrico estable y confiablePrestaciones

Tecnología Line-interactive con AVR.Diseño base múltiple con 8 bases orientadas y espaciadas.Bases con reserva SAI y protección de línea.Bases orientadas para facilitar la conexión.Compatibilidad con cargas tipo APFC.(1)Interface USB con protocolo HID. (2)Software para Windows, Linux o Mac, descargable.(2)Batería reemplazable por el usuario.Organiza cables extraíble.Función Cold-Start (arranque en frío).Pulsador On/Off y mute.Indicadores LED de autonomía(2) y estado.Función Master-Slave, 1 master y 3 tomas slaves (sólo el modelo de 1000 VA).Anclajes para fijación mural a pared.Patas de goma antideslizantes.Puerto cargador USB: Tipo A y Tipo C - 5V/2,4A
Especificaciones técnicas

TECNOLOGÍALine interactive**FORMATO**Base múltiple**ENTRADA**Tensión nominal230 VMargen de tensión162 ÷ 290 VEstabilizadorAVR Buck / BoostFrecuencia nominal50 / 60 Hz (autodetección)Autodetección de frecuenciaSíProtecciónTérmico rearmable (10 A)**SALIDA**Tensión nominal230 VPrecisión tensión (modo batería)±10%Potencia (VA/W)850 / 480Forma de onda (modo batería)PseudosenoidalFrecuencia50 / 60 Hz (misma que la entrada)Precisión frecuencia (modo batería)±1HzTiempo de transferenciaTípico 2-6 ms, Máx. 10 msCompatibilidad cargas APFCSí (320W)Nº tomas Protección + SAI8 tomas schukoNº tomas Solo protección2 tomas schukoTipo de tomasSchuko**BATERÍA**Tipo de bateríaPb-Ca selladas, AGM, sin mantenimientoTiempo de recarga8 horas al 90% de la cargaBatería reemplazable por el usuarioSí**COMUNICACIÓN**PuertosUSB (protocolo HID)Software de monitorizaciónPara Windows, Linux y Mac**INDICACIONES**Tipo**LED**AcústicasCada 10 s para funcionamiento en batería / Cada 1 s

para batería baja / Cada 0,5 s para sobrecarga / Continuo para fallo**OTRAS FUNCIONES**Auto-cargaSí, incluso con el equipo paradoCold-start (arranque desde baterías)SíRearranque automáticoSí, después de final de autonomía**GENERALES**Temperatura de trabajo0º C ÷ 40º CHumedad relativaHasta 90%, sin condensarAltitud máxima de trabajo3000 m.s.n.m.Ruido acústico a 1 metro

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.