



Salicru SPS 1000 HOME+ sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0,65 kVA 360 W 8 salidas AC

Ref.: LB12165485 P/N: 693DA000003

Detalle del producto

El SAI/UPS SPS HOME+ es una solución avanzada para la protección y gestión de energía en entornos domésticos y de oficina, actuando como un seguro de vida para tus dispositivos esenciales. Con tres variantes (650, 850 y 1000 VA) y un diseño compacto, este UPS de ocho tomas con tecnología line interactive asegura un flujo eléctrico constante y limpio frente a cortes de energía o fluctuaciones eléctricas. Ofrece una defensa robusta contra sobretensiones, garantizando la seguridad de los dispositivos conectados, y proporciona autonomía en caso de cortes de energía, permitiendo continuar con las actividades sin interrupciones. Su compatibilidad con APFC (Active Power Factor Correction) asegura una eficiencia energética óptima, mientras que la función master-slave (solo el modelo de 1000VA) permite un control inteligente del consumo de energía. Seis de sus tomas pueden garantizar energía de batería limpia en caso de emergencia, y todas ellas cuentan con protección infantil. Los indicadores LED ofrecen una lectura clara y rápida del estado del sistema, y los dos puertos USB (A y C) son ideales para cargar dispositivos móviles con facilidad, añadiendo así una capa extra de funcionalidad. Además, dispone de un puerto USB HID (solo modelos de 850 VA y 1000VA) para configuración y apagado de un PC/MAC, así como paquetes de software para monitoreo en sistemas operativos Windows, Linux y Mac. ¡No dejes que los cortes de energía te pillen desprevenido, evita interrupciones con los SAI/UPS de Salicru!

- Tecnología Line-interactive con AVR
- Diseño base múltiple con 8 bases orientadas y espaciadas
- Bases con reserva SAI y protección de línea
- Bases orientadas para facilitar la conexión
- Compatibilidad con cargas tipo APFC.(1)
- Interface USB con protocolo HID. (2)
- Software para Windows, Linux o Mac, descargable.(2)
- Batería reemplazable por el usuario
- Organiza cables extraíble
- Función Cold-Start (arranque en frío)
- Pulsador On/Off y mute
- Indicadores LED de autonomía(2) y estado
- Función Master-Slave, 1 master y 3 tomas slaves (sólo el modelo de 1000 VA)
- Anclajes para fijación mural a pared
- Patas de goma antideslizantes
- Puerto cargador USB: Tipo A y Tipo C - 5V/2,4A.(2)

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)

Salicru SPS 1000 HOME+ – Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de 1000 VA Line-interactive multibaseEl SAI/UPS

SPS HOME+ es una solución avanzada para la protección y gestión de energía en entornos domésticos y de oficina, actuando como un seguro de vida para tus dispositivos esenciales. Con tres variantes (650, 850 y 1000 VA) y un diseño compacto, este UPS de ocho tomas con tecnología line interactive asegura un flujo eléctrico constante y limpio frente a cortes de energía o fluctuaciones eléctricas. Ofrece una defensa robusta contra sobretensiones, garantizando la seguridad de los dispositivos conectados, y proporciona autonomía en caso de cortes de energía, permitiendo continuar con las actividades sin interrupciones. Su compatibilidad con APFC (Active Power Factor Correction) asegura una eficiencia energética óptima, mientras que la función master-slave (solo el modelo de 1000VA) permite un control inteligente del consumo de energía. Seis de sus tomas pueden garantizar energía de batería limpia en caso de emergencia, y todas ellas cuentan con protección infantil. Los indicadores LED ofrecen una lectura clara y rápida del estado del sistema, y los dos puertos USB (A y C) son ideales para cargar dispositivos móviles con facilidad, añadiendo así una capa extra de funcionalidad. Además, dispone de un puerto USB HID (solo modelos de 850 VA y 1000VA) para configuración y apagado de un PC/MAC, así como paquetes de software para monitoreo en sistemas operativos Windows, Linux y Mac. ¡No dejes que los cortes de energía te pillen desprevenido, evita interrupciones con los SAI/UPS de Salicru!

Tecnología Line-interactive con AVR
Diseño base múltiple con 8 bases orientadas y espaciadas
Bases con reserva SAI y protección de línea
Bases orientadas para facilitar la conexión
Compatibilidad con cargas tipo APFC.
(1)Interface USB con protocolo HID.

(2)Software para Windows, Linux o Mac, descargable.
(2)Batería reemplazable por el usuario
Organiza cables extraíble
Función Cold-Start (arranque en frío)
Pulsador On/Off y mute
Indicadores LED de autonomía(2) y estado
Función Master-Slave, 1 master y 3 tomas slaves (sólo el modelo de 1000 VA)
Anclajes para fijación mural a pared
Patatas de goma antideslizantes
Puerto cargador USB:

Tipo A y Tipo C - 5V/2,4A.(2)

Topología UPS
Línea interactiva

Capacidad de potencia de salida (VA)0,65 kVA

Potencia de salida360 W

Factor de formaCompacto

Color del productoRojo

Forma de ondaPseudo sine

Voltaje de entrada de operación (min)162 V

Voltaje de entrada de operación (max)290 V

Frecuencia de entrada50/60 Hz

Voltaje de operación de salida (max)230 V

Frecuencia de salida50/60 Hz

Regulación de la frecuencia de salida1 Hz

Regulación del voltaje de salida10%

Regulación automática de voltaje (AVR)Si

Tiempo de respuesta6 ms

Nivel de ruido40 dB

Protección de sobrecargaSi

Tipo de salida ACTipo F

ConectorTipo F

Cantidad de salidas AC8 salidas AC

Número de tomas (Protección y batería auxiliar)6

Puerto USB
Si

Cantidad de puertos USB 2.02

Tipo de puerto USB
USB Type A/USB Type-C

Tecnología de batería
Plomo-Calcio (Pb-Ca)

Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C

Tiempo de recarga (90%)8 h

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento0 - 90%

Alarma(s) audibles
Si

Modos de alarma audibles
Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga

Ancho185 mm

Profundidad335 mm

Altura122 mm

Tipo de controlBotones

Peso5,8 kg

Altitud de funcionamiento0 - 3000 m

Auto-rearranqueSi

Arranque en fríoSi

Indicadores LEDSi

Libre de mantenimientoSi

Tipo de embalajeCaja

CertificaciónEN-IEC 62040-1 EN 62040-2 EN 62040-3 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Puertos de entrada y salida (E/S)USB B

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*