



DELL SE2725HG pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro

Ref.: MN54273517 P/N: DELL-SE2725HG

Detalle del producto

Perfecto para todas tus necesidades de entretenimiento y juegos ligeros, este monitor de 68,58 cm (27 pulgadas) con resolución FHD cuenta con una alta frecuencia de actualización de 200 Hz, panel IPS rápido y función ComfortView Plus integrada.

- 68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS

- 1ms, 16:9, 300cd/m², 1000:1

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)

68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.7M, 1ms, 178°/178°, 1000:1 Perfecto para todas tus necesidades de entretenimiento y juegos ligeros, este monitor de 68,58 cm (27 pulgadas) con resolución FHD cuenta con una alta frecuencia de actualización de 200 Hz, panel IPS rápido y función ComfortView Plus integrada.

68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS 1ms, 16:9, 300cd/m², 1000:1 HDMI, DisplayPort

Diagonal de la pantalla 68,6 cm (27")

NVIDIA G-SYNC No

Resolución de la pantalla 1920 x 1080 Pixeles

AMD FreeSync Si

Relación de aspecto nativa 16:9

Tecnología de visualización LCD

Pantalla táctil No

Conector USB incorporado No

Color del producto Negro

Altavoces incorporados No

Cámara incorporada No

montaje VESA Si

Tipo HD Full HD

Tipo de FreeSync de AMD FreeSync Premium

Tipo de pantalla IPS

Retroiluminación LED Si

Tipo de retroiluminación Edge LED

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) Si

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) Si

Brillo de la pantalla (típico) 300 cd / m²

Tiempo de respuesta 1 ms

Tipo de medición del tiempo de respuestaGTG (Gray to Gray)

Pantalla antirreflectanteSi

Forma de la pantallaPlana

Formatos gráficos soportados640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)

Formato de vídeo soportado480p, 576p, 720p, 1080p

Razón de contraste (típica)1000:1

Máxima velocidad de actualización200 Hz

Ángulo de visión, horizontal178°

HDMI Si

Bisel frontalNegro

Ángulo de visión, vertical178°

Soporte desmontableSi

Número de puertos HDMI2

Número de colores de la pantalla16,7 millones de colores

Tiempo de respuesta (rápido)5 ms

Color de piesNegro

Tamaño de píxel0,3114 x 0,3114 mm

Cantidad de DisplayPorts1

Densidad del píxel82 ppp

Versión de salidas DisplayPort1.4

Modos inteligentesFPS, MOBA/RTS, RPG, Deportes

Tamaño visible, horizontal59,8 cm

Tamaño visible, vertical33,6 cm

Tamaño visible, diagonal68,6 cm

Frecuencia digital horizontal30 - 238 kHz

Frecuencia digital vertical48 - 120 Hz

Salida de auricularesSi

Diagonal de pantalla68,6 cm

Dureza de la superficie3H

Stand incluidoSi

Cables incluidosCorriente alterna, HDMI

Cobertura sRGB (típica)99%

Ancho del dispositivo (con soporte)610,9 mm

Profundidad dispositivo (con soporte)188 mm

Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm

Altura del dispositivo (con soporte)452,8 mm

Longitud del cable HDMI1,8 m

Peso (con soporte)3,48 kg

Ancho (sin base)610,9 mm

Ranura para cable de seguridadSi

Tipo de ranura de bloqueo del cableKensington

Profundidad (sin base)47,2 mm

Ajustes de alturaNo

Altura (sin base)357,5 mm

Peso (sin base)3,15 kg

Peso del paquete5,28 kg

Ancho del marco (lateral)6,5 mm

Ancho del marco (superior)6,5 mm

Ancho del marco (inferior)1,47 cm

Clase de eficiencia energética (SDR)E

Clase de eficiencia energética (HDR)G

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas17 kWh

Ajuste de la inclinaciónSi

Ángulo de inclinación-5 - 21°
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas26 kWh
Consumo energético17,3 W
Consumo de energía (inactivo)0,5 W
Exhibición en pantalla (OSD)Si
Consumo de energía (max)40 W
Consumo de energía (apagado)0,3 W
Conectar y usar (Plug and Play)Si
Voltaje de entrada AC100 - 240 V
Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C
Indicadores LEDSi
Intervalo de temperatura de almacenaje-20 - 60 °C
Frecuencia de entrada AC50/60 Hz
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%
Tipo de fuente de alimentaciónInterno
Altitud de funcionamiento0 - 5000 m
Altitud no operativa5000 - 12192 m
Escala de eficiencia energéticaDe la A a la G
No contieneArsénico, Mercurio, PVC/BFR
Certificados de conformidadRoHS

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*