

Cable de Red RJ45 S/FTP Aisens A146-0333 Cat.7/ 50cm/ Gris

Ref.: AIS-CAB A146-0333 P/N: A146-0333



Detalle del producto

Descripción: Cable de red latiguillo CAT.7 S/FTP PIMF AWG26 100% cobre con conector RJ45 en ambos extremos Este cable Ethernet de gran calidad ha sido diseñado para redes Ethernet de 10/100/1000/1000/10000 Mbit (10 Gigabit/s), es capaz de transferir datos a velocidades de hasta 10 Gbit/s, diez veces más rápido que gigabit Ethernet. Alta velocidad de transmisión mediante una frecuencia de trabajo de hasta 600 MHz. Compatible con versión anterior (CAT6A, CAT6, CAT5e, CAT5, Cat3 etc.) Cumple las Normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, ISO/IEC 11801:2002 Categoría7/ClaseF. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2 Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG26 que garantiza la transferencia de datos Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LSOH o LSFH), retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC60332-1. Longitud: 50 CM Color: Gris Normativas: RoHS Test de funcionamiento: 100% testado

Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

Cable de red latiguillo RJ45 LSZH Cat7, 600 Mhz, S/FTP PIMF AWG26, 10G, 0.5m, GrisAISENS® – Cable de red latiguillo CAT.7 S/FTP PIMF AWG26 100% cobre con conector RJ45 en ambos extremos, 0.5 metros | Conmutador/router/módem/panel de conexiones/punto de acceso/campos de conexiónEste cable Ethernet de gran calidad ha sido diseñado para redes Ethernet de 10/100/1000/1000/10000 Mbit (10 Gigabit/s), es capaz de transferir datos a velocidades de hasta 10 Gbit/s, diez veces más rápido que gigabit Ethernet. Alta velocidad de transmisión mediante una frecuencia de trabajo de hasta 600 MHzCompatible con versión anterior (CAT6A, CAT6, CAT5e, CAT5, Cat3 etc.)Cumple las Normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, ISO/IEC 11801:2002 Categoría7/ClaseF. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG26 que garantiza la transferencia de datosLibre de halógenos (LSZH o LSOH o LSOH o LSFH), retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC 60332-1Normativas: RoHS

Longitud de cable0,5 m

Cable estándarCat7

Blindaje de cableS/FTP (S-STP)

Color del productoGris

Conector 1RJ-45

Conector 2RJ-45

Género del conector 1Macho

Género del conector 2Macho

Contactos del conector chapadoOro
Material de chaquetaLibre de halógenos (LSZH)
Material del conductorCobre sin oxígeno
Tipo de cableCable cruzado
Tecnología de cableado10GBase-T
Tipo de interfaz ethernet10 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet
AWG calibre del cable26
Velocidad de transferencia de datos10000 Mbit/s
Frecuencia600 MHz
Cantidad por paquete1 pieza(s)
No contieneHalógeno
Certificados de conformidadRoHS
Ancho del paquete160 mm
Funda protectora para conectorSi
Profundidad del paquete5 mm
Altura del paquete120 mm
Peso del paquete32 g
Conectar y usar (Plug and Play)Si
CertificaciónANSI / TIA / EIA 568-B-1, ISO/IEC 11801:2002, IEC 60332-1-2

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*