



## Cable de Red RJ45 SFTP Aisens A146-0488 Cat.7/ 25cm/ Blanco

Ref.: AIS-CAB A146-0488 P/N: A146-0488

### Detalle del producto

Cable de red latiguillo CAT.7 S/FTP PIMF AWG26 100% cobre con conector RJ45 en ambos extremos Este cable Ethernet de gran calidad ha sido diseñado para redes Ethernet de 10/100/1000/1000/10000 Mbit (10 Gigabit/s), es capaz de transferir datos a velocidades de hasta 10 Gbit/s, diez veces más rápido que gigabit Ethernet. Alta velocidad de transmisión mediante una frecuencia de trabajo de hasta 600 MHz. Compatible con versiones anteriores (CAT6A, CAT6, CAT5e, CAT5, Cat3 etc.) Cumple las Normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, ISO/IEC 11801:2002 Categoría7/ClaseF. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2. Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG26 que garantiza la transferencia de datos Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LSOH o LSFH), retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC60332-1. Longitud: 25 CM Color: Blanco Normativas: RoHS Test de funcionamiento: 100% testeado

### Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

Cable De Red Latiguillo RJ45 LSZH Cat.7 600 MHz S/FTP PIMF AWG26, Blanco, 25 cmCable de red latiguillo CAT.7 S/FTP PIMF AWG26 100% cobre con conector RJ45 en ambos extremos

Este cable Ethernet de gran calidad ha sido diseñado para redes Ethernet de 10/100/1000/1000/10000 Mbit (10 Gigabit/s), es capaz de transferir datos a velocidades de hasta 10 Gbit/s, diez veces más rápido que gigabit Ethernet. Alta velocidad de transmisión mediante una frecuencia de trabajo de hasta 600 MHz.Compatible con versiones anteriores (CAT6A, CAT6, CAT5e, CAT5, Cat3 etc.)Cumple las Normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, ISO/IEC 11801:2002 Categoría7/ClaseF. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG26 que garantiza la transferencia de datosLibre de halógenos (LSZH o LSOH o LSOH o LSFH), retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC60332-1Longitud: 25 CMColor: BlancoNormativas: RoHSTest de funcionamiento: 100% testeado

Longitud de cable0,25 m

Cable estándarCat7

Blindaje de cableS/FTP (S-STP)

Color del productoBlanco

Conector 1RJ-45

Conector 2RJ-45

Género del conector 1Macho

Género del conector 2Macho

Material de chaquetaLibre de halógenos (LSZH)

Forma del cableAlrededor

Material del conductorCobre sin oxígeno  
Tecnología de cableado10GBase-T  
AWG calibre del cable26  
Velocidad de transferencia de datos10000 Mbit/s  
Frecuencia600 MHz  
Cantidad por paquete1 pieza(s)  
No contieneHalógeno  
Certificados de conformidadRoHS  
Ancho del paquete120 mm  
Profundidad del paquete160 mm  
Altura del paquete5 mm  
Peso del paquete28 g  
Volumen del paquete96 cm<sup>3</sup>  
Ancho de la caja principal300 mm  
Longitud de la caja460 mm  
Peso del envase completo8,5 kg  
Alto de la caja principal250 mm  
Cantidad por caja300 pieza(s)

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*