

TooQ TQWC-2SC04WT cargador de dispositivo móvil Universal Blanco Corriente alterna Carga rápida Interior

Ref.: LB13306295 P/N: TQWC-2SC04WT



Detalle del producto

Cargador USB Tecnología Power Delivery (PD) del puerto USB-C y Quick Charge 3.0 (QC3.0) del puerto USB-A permite carga rápida

- Entrada: 100-240V 50/60Hz 0.8A
- Salidas USB-C (PD 20W): DC5V/3A, DC9V/2.22A, DC12V/1.67A
- Salida USB-A (QC3.0): 18W
- Salidas USB-C + USB-A: DC5V 3A total
- Potencia total: 20W
- Certificación: CE y RoHS
- Color: Blanco
- Peso neto: 49 gr. Peso bruto: 77 gr
- Medidas del producto: 81x41x17 mm
- Medidas del embalaje (blíster): 115x155x35 mm

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)

USB C, USB A, 20 W, 5 - 12 V, 1.67 - 3 A, 100 - 240 V, 50 / 60 Hz, 0.8 A, 41 x 81 x 17 mm, 49 g, BlancoCargador USB

Tecnología Power Delivery (PD) del puerto USB-C y Quick Charge 3.0 (QC3.0) del puerto USB-A permite carga rápida
Entrada: 100-240V 50/60Hz 0.8A
Salidas USB-C (PD 20W): DC5V/3A, DC9V/2.22A, DC12V/1.67A
Salida USB-A (QC3.0): 18W
Salidas USB-C + USB-A: DC5V 3A total
Potencia total: 20W
Certificación: CE y RoHS
Color: Blanco
Peso neto: 49 gr. Peso bruto: 77 gr
Medidas del producto: 81x41x17 mm
Medidas del embalaje (blíster): 115x155x35 mm

Tipo de cargadorInterior

Compatibilidad del cargadorUniversal

Color del productoBlanco

AlimentaciónCorriente alterna

Cantidad de puertos USB 2.01

Número de puertos USB Tipo C1

Carga rápidaSi

Tecnología de carga rápidaQuick Charge 3.0

Voltaje de entrada100 - 240 V

Frecuencia de entrada50 / 60 Hz

Corriente de entrada0.8 A

Potencia máxima20 W
Voltaje de salida máximo12 V
Voltaje de salida mínimo5 V
Potencia de salida del puerto 118 W
Potencia de salida del puerto 220 W
Ancho41 mm
Profundidad81 mm
Altura17 mm
Peso49 g
Corriente de salida (5V)3 A
Corriente de salida (9V)2,22 A
Corriente de salida (12V)1,67 A
Cantidad por paquete1 pieza(s)
Adaptador AC incluidoSi
Suministro de potencia USBi
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta20 W
Tipos de enchufe de alimentación incluidoEU
Tipo de enchufeTipo C
Certificados de conformidadRoHS
Ancho del paquete115 mm
Profundidad del paquete35 mm
Altura del paquete155 mm
Peso del paquete77 g
Tipo de embalajeBlister

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*