

## TooQ TQWC-GANQC2PD65WT cargador de dispositivo móvil Universal Corriente alterna Carga rápida Interior

Ref.: LB13306311 P/N: TQWC-GANQC2PD65WT



### Detalle del producto

- ¡Pequeño y rápido! La fabricación con GaN (Nitruro de Galio), permite un suministro de corriente más eficiente disminuyendo las altas temperaturas que soportan los dispositivos. ¿A qué esperas para hacerte con él?
- La fabricación con Gan (Nitruro de Galio), permite un suministro de corriente más eficiente disminuyendo las altas temperaturas que soportan los dispositivos. Además, esta tecnología proporciona la ventaja de poder reducir aún más el tamaño de nuestros cargadores
  - Entrada: 100-240V 50/60Hz 1.5A
  - Salida USB-C1:
    - 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A
  - Salida USB-C2:
  - Salida USB-A:
    - 5V/3A 5V/4.5A 9V/3A 12V/3A
  - USB-C1+USB-C2: 45W+20W
  - USB-C1+USB-A: 45W+18W
  - USB-C2+USB-A: 5V/3A 15W
  - USB-C1+USB-C2+USB-A: 45W+15W

### Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

Cargador de Pared GaN 2USB-C/PD + USB-A/QC 65W, Blanco;Pequeño y rápido! La fabricación con GaN (Nitruro de Galio), permite un suministro de corriente más eficiente disminuyendo las altas temperaturas que soportan los dispositivos. ¿A qué esperas para hacerte con él?La fabricación con Gan (Nitruro de Galio), permite un suministro de corriente más eficiente disminuyendo las altas temperaturas que soportan los dispositivos. Además, esta tecnología proporciona la ventaja de poder reducir aún más el tamaño de nuestros cargadoresEntrada: 100-240V 50/60Hz 1.5ASalida USB-C1:5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25ASalida USB-C2:Salida USB-A:5V/3A 5V/4.5A 9V/3A 12V/3AUSB-C1+USB-C2: 45W+20WUSB-C1+USB-A: 45W+18WUSB-C2+USB-A: 5V/3A 15WUSB-C1+USB-C2+USB-A: 45W+15W

Tipo de cargadorInterior

Color del productoBlanco

Compatibilidad del cargadorUniversal

AlimentaciónCorriente alterna

Cantidad de puertos USB 2.01

Número de puertos USB Tipo C2

Carga rápidaSi

Voltaje de entrada100 - 240 V  
Frecuencia de entrada50/60 Hz  
Corriente de entrada1.5 A  
Potencia de adaptador AC65 W  
Ancho23 mm  
Profundidad93 mm  
Altura51 mm  
Peso128 g  
Corriente de salida (5V)3 A  
Corriente de salida (9V)3 A  
Corriente de salida (12V)3 A  
Cantidad por paquete1 pieza(s)  
Adaptador AC incluidoSi  
Suministro de potencia USBi  
Tipo de enchufeTipo C  
Indicadores LEDSi  
Tipos de enchufe de alimentación incluidoEU  
Certificados de conformidadDirectiva de bajo voltaje (LVD? Low Voltage Directive), RoHS  
Transistores de nitruro de Galio (GaN)Si  
Ancho del paquete103 mm  
Profundidad del paquete36 mm  
Altura del paquete178 mm  
Peso del paquete151 g  
CertificaciónEMC, ERP6  
Tipo de embalajeBlister

---

*\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*