

TooQ TQWC-GANQCPD45WT cargador de dispositivo móvil Universal Corriente alterna Carga rápida Interior

Ref.: LB13306313 P/N: TQWC-GANQCPD45WT



Detalle del producto

- ¡Pequeño y rápido! La fabricación con GaN (Nitruro de Galio), permite un suministro de corriente más eficiente disminuyendo las altas temperaturas que soportan los dispositivos. ¿A qué esperas para hacerte con él?
- La fabricación con Gan (Nitruro de Galio), permite un suministro de corriente más eficiente disminuyendo las altas temperaturas que soportan los dispositivos. Además, esta tecnología proporciona la ventaja de poder reducir aún más el tamaño de nuestros cargadores
 - Entrada: 100-240V 50/60Hz 1.2A
 - Salida USB-C (PD):
 - 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/2A 20V/2.25A
 - PPS: 3.3-11V/3A 3.3-16V/2.8A (45W Max.)
 - Salida USB-A (QC):
 - 5V/3A 9V/3A 12V/1.5A (18W Max.)
 - Salidas USB-C+USB-A
 - USB-C 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A (20W Max.)
 - PPS: 3.3-11V/2A 3.3-16V/1.4A (22.5W Max.)
 - USB-A 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A (18W Max.)

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)

Cargador de Pared GaN USB-C/PD + USB-A/QC 45W, Blanco; Pequeño y rápido! La fabricación con GaN (Nitruro de Galio), permite un suministro de corriente más eficiente disminuyendo las altas temperaturas que soportan los dispositivos. ¿A qué esperas para hacerte con él? La fabricación con Gan (Nitruro de Galio), permite un suministro de corriente más eficiente disminuyendo las altas temperaturas que soportan los dispositivos. Además, esta tecnología proporciona la ventaja de poder reducir aún más el tamaño de nuestros cargadores

Entrada: 100-240V 50/60Hz 1.2A
Salida USB-C (PD): 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/2A 20V/2.25A
PPS: 3.3-11V/3A 3.3-16V/2.8A (45W Max.)
Salida USB-A (QC): 5V/3A 9V/3A 12V/1.5A (18W Max.)
Salidas USB-C+USB-A
USB-C 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A (20W Max.)
PPS: 3.3-11V/2A 3.3-16V/1.4A (22.5W Max.)
USB-A 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A (18W Max.)

Tipo de cargador Interior

Color del producto Blanco

Compatibilidad del cargador Universal

Alimentación Corriente alterna

Cantidad de puertos USB 2.0 1

Número de puertos USB Tipo C 1

Carga rápida Si

Voltaje de entrada 100 - 240 V
Frecuencia de entrada 50/60 Hz
Corriente de entrada 1.2 A
Potencia de adaptador AC 45 W
Ancho 25 mm
Profundidad 90 mm
Altura 41 mm
Peso 81 g
Corriente de salida (5V) 3 A
Corriente de salida (9V) 3 A
Corriente de salida (12V) 3 A
Puerto actual 1 salida 3 A
Puerto actual 2 Salida 3 A
Cantidad por paquete 1 pieza(s)
Adaptador AC incluido Si
Suministro de potencia USB Si
Tipo de enchufe Tipo C
Indicadores LED Si
Tipos de enchufe de alimentación incluido EU
Certificados de conformidad Directiva de bajo voltaje (LVD? Low Voltage Directive), RoHS
Transistores de nitruro de Galio (GaN) Si
Sistema operativo Windows soportado Si
Ancho del paquete 103 mm
Sistema operativo MAC soportado Si
Profundidad del paquete 39 mm
Altura del paquete 178 mm
Peso del paquete 103 g
Certificación EMC, ERP6
Tipo de embalaje Blister

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*