

## AISENS Fuente Alimentacion ATX 500W OEM, Plata

Ref.: FA10504088 P/N: ASPC-500ATX-SEO



### Detalle del producto

> Fuente de alimentación ATX OEM ideal para reparaciones de PC.> Potencia: 500W> Incluye botón de encendido: Sí> Versión: ATX 2.0> Protecciones: OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP> Refrigeración: Ventilador silencioso de 120 mm con control automático de velocidad> Raíles: 1x +12V> Conectores:> 1 conector ATX (20 + 4 pines) 350mm> 1 conector CPU (4 + 4 pines) 350mm> 2 conectores Molex 350+150mm> 4 conectores SATA (350+150mm)x2> Nota: Este producto se vende sin cable de alimentación de 220V.> Certificaciones: CE / RoHS> Dimensiones: 140x150x85mm> Color: PlataContenido del Paquete:> 1 x Fuente de Alimentación ATX> 1 x Manual de usuario

- 500 W 220 V 50/60 Hz
- Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX
- PC ATX
- Activo 12 cm
- Plata

### Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)

Fuente Alimentacion ATX 500W OEM, Plata> Fuente de alimentación ATX OEM ideal para reparaciones de PC.

- > Potencia: 500W
- > Incluye botón de encendido: Sí
- > Versión: ATX 2.0
- > Protecciones: OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP
- > Refrigeración: Ventilador silencioso de 120 mm con control automático de velocidad
- > Raíles: 1x +12V
- > Conectores:
- > 1 conector ATX (20 + 4 pines) 350mm
- > 1 conector CPU (4 + 4 pines) 350mm
- > 2 conectores Molex 350+150mm
- > 4 conectores SATA (350+150mm)x2
- > Nota: Este producto se vende sin cable de alimentación de 220V.
- > Certificaciones: CE / RoHS
- > Dimensiones: 140x150x85mm
- > Color: Plata

Contenido del Paquete:

> 1 x Fuente de Alimentación ATX  
> 1 x Manual de usuario500 W 220 V 50/60 HzAlimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATXPC ATXActivo 12 cmPlata  
Potencia total500 W  
Utilizar conPC  
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU)ATX  
Voltaje de entrada AC220 V  
Alimentador de energía para tarjeta madre20+4 pin ATX  
Longitud del cable de alimentación de la placa base35 cm  
Frecuencia de entrada AC50/60 Hz  
Número de conectores de energía SATA4  
Longitud del cable de alimentación SATA350,500 mm  
Número de cables de alimentación SATA2  
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex)2  
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex)350,500 mm  
Corriente de entrada2.5 - 5 A  
CPU conector de alimentación (4 +4 pines)Si  
Longitud del cable de alimentación CPU35 cm  
Corriente máxima de salida (+3.3V)28 A  
Corriente máxima de salida (+12V)21 A  
Corriente máxima de salida (+5V)30 A  
Corriente máxima de salida (-12V)0,5 A  
Color del productoPlata  
Corriente máxima de salida (+5Vsb)3 A  
Versión ATX2.0  
Conector de poder ATX (20 + 4 pin)Si  
Tipo de enfriamientoActivo  
Diámetro de ventilador12 cm  
Número de ventiladores1 Ventilador(es)  
Ancho140 mm  
Profundidad150 mm  
Altura85 mm  
Certificados de conformidadCE, RoHS  
Interruptor de encendido/apagado integradoSi  
Ancho del paquete157 mm  
Profundidad del paquete230 mm  
Altura del paquete95 mm  
Peso del paquete1,06 kg  
Volumen del paquete3430 cm<sup>3</sup>  
Funciones de protección de poderSobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje  
Ancho de la caja principal335 mm  
Longitud de la caja495 mm  
Alto de la caja principal265 mm  
Peso neto de caja10,7 kg  
Volumen de caja43944 cm<sup>3</sup>  
Cantidad por caja10 pieza(s)

---

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.