

AISENS Fuente Alimentacion SFX 500W OEM, Plata

Ref.: FA10504089 P/N: ASPC-500SFX-SEO



Detalle del producto

> Fuente de alimentación SFX OEM ideal para reparaciones de PC.> Potencia: 500W> Incluye botón de encendido: Sí> Versión: ATX 2.0> Protecciones: OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP> Refrigeración: Ventilador silencioso de 80mm con control automático de velocidad> Raíles: 1x +12V> Conectores:> 1 conector ATX (20 + 4 pines) 330mm> 1 conector CPU (4 + 4 pines) 430mm> 2 conectores SATA 330+150mm> 1 conector SATA + 1 conector Molex 330+150mm> Nota: Este producto se vende sin cable de alimentación de 220V.> Certificaciones: CE / RoHS> Dimensiones: 125x100x63mm> Color: PlataContenido del Paquete:> 1 x Fuente de Alimentación SFX> 1 x Manual de usuario

- 500 W 220 V 50/60 Hz
- Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX
- PC SFX
- Activo 8 cm
- Plata

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)

Fuente Alimentacion SFX 500W OEM, Plata> Fuente de alimentación SFX OEM ideal para reparaciones de PC.

- > Potencia: 500W
- > Incluye botón de encendido: Sí
- > Versión: ATX 2.0
- > Protecciones: OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP
- > Refrigeración: Ventilador silencioso de 80mm con control automático de velocidad
- > Raíles: 1x +12V
- > Conectores:
 - > 1 conector ATX (20 + 4 pines) 330mm
 - > 1 conector CPU (4 + 4 pines) 430mm
 - > 2 conectores SATA 330+150mm
 - > 1 conector SATA + 1 conector Molex 330+150mm
- > Nota: Este producto se vende sin cable de alimentación de 220V.
- > Certificaciones: CE / RoHS
- > Dimensiones: 125x100x63mm
- > Color: Plata

Contenido del Paquete:

> 1 x Fuente de Alimentación SFX
> 1 x Manual de usuario
500 W 220 V 50/60 Hz Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX PC SFX Activo 8 cm Plata
Potencia total 500 W
Utilizar con PC
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) SFX
Alimentador de energía para tarjeta madre 20+4 pin ATX
Voltaje de entrada AC 220 V
Longitud del cable de alimentación de la placa base 33 cm
Número de conectores de energía SATA 3
Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz
Longitud del cable de alimentación SATA 330,480 mm
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) 1
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex) 330,480 mm
Corriente de entrada 2.5 - 5 A
CPU conector de alimentación (4 +4 pines) Si
Longitud del cable de alimentación CPU 43 cm
Corriente máxima de salida (+3.3V) 28 A
Corriente máxima de salida (+12V) 20 A
Corriente máxima de salida (+5V) 30 A
Corriente máxima de salida (-12V) 0,5 A
Corriente máxima de salida (+5Vsb) 3 A
Color del producto Plata
Versión ATX 2.0
Conector de poder ATX (20 + 4 pin) Si
Tipo de enfriamiento Activo
Diámetro de ventilador 8 cm
Número de ventiladores 1 Ventilador(es)
Ancho 125 mm
Profundidad 100 mm
Altura 63 mm
Interruptor de encendido/apagado integrado Si
Certificados de conformidad CE, RoHS
Ancho del paquete 165 mm
Profundidad del paquete 197 mm
Altura del paquete 80 mm
Peso del paquete 790 g
Volumen del paquete 2600 cm³
Funciones de protección de poder Sobreintensidad, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje
Ancho de la caja principal 350 mm
Longitud de la caja 430 mm
Alto de la caja principal 230 mm
Peso neto de caja 7,9 kg
Volumen de caja 34615 cm³
Cantidad por caja 10 pieza(s)

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.