

## AISENS Fuente Alimentacion TFX 500W OEM, Plata

Ref.: FA10504090 P/N: ASPC-500TFX-SEO



### Detalle del producto

> Fuente de alimentación TFX OEM ideal para reparaciones de PC.> Potencia: 500W> Versión: ATX 2.0> Protecciones: OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP> Refrigeración: Ventilador silencioso de 80mm con control automático de velocidad> Raíles: 1x +12V> Conectores:> 1 conector ATX (20 + 4 pines) 350mm> 1 conector CPU (4 + 4 pines) 500mm> 2 conectores SATA 330+150mm> 1 conector SATA + 1 conector Molex +1 conector mini-Molex (tipo Floppy, 4 pines) 330+150+150mm> Nota: Este producto se vende sin cable de alimentación de 220V.> Certificaciones: CE / RoHS> Dimensiones: 175x85x65mm> Color: PlataContenido del Paquete:> 1 x Fuente de Alimentación TFX> 1 x Manual de usuario

- 500 W 220 V 50/60 Hz
- Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX
- PC TFX
- Activo 8 cm
- Plata

### Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)

Fuente Alimentacion TFX 500W OEM, Plata> Fuente de alimentación TFX OEM ideal para reparaciones de PC.

- > Potencia: 500W
- > Versión: ATX 2.0
- > Protecciones: OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP
- > Refrigeración: Ventilador silencioso de 80mm con control automático de velocidad
- > Raíles: 1x +12V
- > Conectores:
  - > 1 conector ATX (20 + 4 pines) 350mm
  - > 1 conector CPU (4 + 4 pines) 500mm
  - > 2 conectores SATA 330+150mm
  - > 1 conector SATA + 1 conector Molex +1 conector mini-Molex (tipo Floppy, 4 pines) 330+150+150mm
- > Nota: Este producto se vende sin cable de alimentación de 220V.
- > Certificaciones: CE / RoHS
- > Dimensiones: 175x85x65mm
- > Color: Plata

Contenido del Paquete:

- > 1 x Fuente de Alimentación TFX

> 1 x Manual de usuario500 W 220 V 50/60 HzAlimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATXPC TFXActivo 8 cmPlata  
Potencia total500 W  
Utilizar conPC  
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU)TFX  
Alimentador de energía para tarjeta madre20+4 pin ATX  
Voltaje de entrada AC220 V  
Longitud del cable de alimentación de la placa base35 cm  
Número de conectores de energía SATA3  
Frecuencia de entrada AC50/60 Hz  
Longitud del cable de alimentación SATA330,480 mm  
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex)1  
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex)330,480,630 mm  
Corriente de entrada2.5 - 5 A  
CPU conector de alimentación (4 +4 pines)Si  
Longitud del cable de alimentación CPU50 cm  
Corriente máxima de salida (+3.3V)28 A  
Corriente máxima de salida (+12V)20 A  
Corriente máxima de salida (+5V)30 A  
Corriente máxima de salida (-12V)0,5 A  
Corriente máxima de salida (+5Vsb)3 A  
Color del productoPlata  
Versión ATX2.0  
Conector de poder ATX (20 + 4 pin)Si  
Tipo de enfriamientoActivo  
Diámetro de ventilador8 cm  
Número de ventiladores1 Ventilador(es)  
Ancho175 mm  
Profundidad85 mm  
Altura65 mm  
Interruptor de encendido/apagado integradoSi  
Certificados de conformidadCE, RoHS  
Ancho del paquete120 mm  
Profundidad del paquete250 mm  
Altura del paquete75 mm  
Peso del paquete872 g  
Volumen del paquete2250 cm<sup>3</sup>  
Funciones de protección de poderSobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje  
Ancho de la caja principal265 mm  
Longitud de la caja410 mm  
Alto de la caja principal285 mm  
Peso neto de caja8,72 kg  
Volumen de caja30965 cm<sup>3</sup>  
Cantidad por caja10 pieza(s)

---

*\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*