



ajustar automáticamente la velocidad del ventilador según las necesidades térmicas del sistema. Su ventilador de 140mm con rodamientos FDB y núcleo de cobre hiperbalanceado asegura una rotación fluida, estable y prácticamente inaudible, incluso bajo carga intensiva. Potencia estable con eficiencia superior

Con un único rail de +12V y una eficiencia energética superior al 87%, esta fuente garantiza una entrega de energía constante y segura. Su sistema ACTIVE-PFC digital alcanza una eficiencia del 99%, y las tecnologías DC-DC y SMD garantizan una conversión de energía estable y altamente eficiente. El resultado es un rendimiento óptimo, con un consumo reducido y una mayor durabilidad de todos los componentes de tu equipo. Condensadores japoneses Toshin Kyogo

La MPZE750SIM incorpora condensadores japoneses Toshin Kyogo de 105°, reconocidos por su fiabilidad y rendimiento extremo. Estos componentes de alta gama garantizan una mayor durabilidad, estabilidad térmica y precisión eléctrica incluso bajo cargas intensas, ofreciendo una base sólida para configuraciones exigentes y prolongando la vida útil de tu sistema. Cableado full modular

Gracias a su diseño modular con cables planos blancos extralargos, la instalación es rápida, sencilla y permite una gestión del cableado impecable. Esta fuente está pensada para setups donde cada detalle cuenta: rendimiento, estética y organización interna se unen para elevar tu configuración al siguiente nivel. Especificaciones

**Iluminación:**

No

**Peso:**

1550g

**Dimensiones:**

150x160x85mm

**Certificaciones:**

ATX12V, CE, ROHS

**Conectores:**

1x ATX MB 24 PIN · 2x EPS +12V 4+4 PIN · 4x PCIe 6+2 PIN · 6x SATA · 3x Molex 4 PIN

**Extras:**

Cables blancos planos extra largos

**Potencia:**

750W

**Ventilador:**

140mm

**Nivel sonoro:**

14 dB

**80PLUS:**

Silver

**Factor de forma:**

ATX

**Eficiencia:**

mayor 87%

**PFC:**

Activo

**Voltaje/Corriente de salida:**

+3.3V - 20A / +5V - 20A / +12V - 62A / -12V - 0.5A / +5VSB - 3A

**Voltaje de entrada:**

200-240V 47/63Hz

**Protecciones:**

NLO, OCP, OLP, OPP, OTP, OVP, PFP, SCP, TCP, UVP

**Acabado cableado:**

Planos

**Tipo cableado:**

FULL modular

**Corriente máx:**

6.5A

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.