



AISENS ASUC-5P011-GR base para portátil y replicador de puertos Alámbrico USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Ref.: LB13504561 P/N: ASUC-5P011-GR

Detalle del producto

AISENS® – Conversor USB-C a 1xHDMI, 1xRJ45, 2xUSB, 1xPD 100W Este producto multi función incorpora carcasa de aluminio con lo cual es muy ligero, de tamaño muy reducido, diseño moderno y fácil de transportar.

- Es excelente para conectar accesorios de expansión a ordenadores con interfaz USB-C
- Convierta su portátil en una potente estación de trabajo esté donde esté
- ¡Nunca más tendrá que llevar varios adaptadores monofunción!

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)

USB-C Dock 5 en 1, USB-C a 1xHDMI, 1xRJ45, 2xUSB, 1xPD, Gris, 15 cm

AISENS® – Conversor USB-C a 1xHDMI, 1xRJ45, 2xUSB, 1xPD 100W

Este producto multi función incorpora carcasa de aluminio con lo cual es muy ligero, de tamaño muy reducido, diseño moderno y fácil de transportar. Es excelente para conectar accesorios de expansión a ordenadores con interfaz USB-C. Convierta su portátil en una potente estación de trabajo esté donde esté. Conecte una pantalla a través del puerto HDMI con una resolución de hasta 3840x2160@30Hz, alimente un portátil o tablet mediante el puerto USB-C PD hasta 100W; el puerto Ethernet le permite acceder de forma fiable a una red por cable; conecte el ratón, teclado, disco duro externo, etc. y alimente su smartphone, lector de libro electrónico, etc. utilizando los puertos USB tipo A. ¡Nunca más tendrá que llevar varios adaptadores monofunción!

Color del producto Gris

Tecnología de conectividad Alámbrico

Ethernet Si

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1

Tarjeta de lectura integrada No

Velocidad de transferencia de datos 5 Gbit/s

Tipo HD 4K Ultra HD

Resolución (máxima digital) 3840 x 2160 Píxeles

Número de pantallas soportadas 2

Máxima velocidad de actualización 30 Hz

Interfaz de host USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100,1000 Mbit/s

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1

Suministro de potencia USB Si

Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta 100 W

Revisión de entrega de energía USB (USB Power Delivery) 3.0

Número de puertos HDMI 1

Micrófono, jack de entrada No

Estándares de red IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Longitud del cable USB 0,15 m

Ancho 37 mm

Profundidad 125 mm

Sistema operativo Windows soportado Windows 10, Windows 11

Altura 16 mm

Cantidad por paquete 1 pieza(s)

Sistema operativo MAC soportado Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma

USB Type-C DisplayPort Alternate Mode Si

Volumen del paquete 356,38 cm³

Alto de la caja principal 218 mm

Longitud de la caja 354 mm

Ancho de la caja principal 194 mm

Cantidad por caja 40 pieza(s)

Certificados de conformidad CE, RoHS

Volumen de caja 14971,37 cm³

Peso del envase completo 4 kg

Contenido del paquete 1 x USB-C Dock 5 en 1 1 x Manual de Usuario Multi-idioma

Manual de usuario Si

Indicadores LED Si

Circuito integrado RTL8153B

Sistema operativo Linux soportado Si

HDCP Si

Ancho del paquete 173 mm

Profundidad del paquete 103 mm

Altura del paquete 20 mm

Peso del paquete 100 g

Cumplimiento de sostenibilidad Si

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*