



Rf. SLC-SPS 2250 SOHO+ 047EA000005

**SAI Línea Interactiva Salicru SPS 2250 SOHO+/  
2250VA-1200W/ 4 Salidas/ Formato Torre**

SPS 2250 SOHO+

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de 2250 VA Line-interactive y con doble cargador USB

**Energía segura y estable para tus equipos informáticos y de oficina**

Potencia (VA): 2250 Tipo de salidas: Schuko Número de salidas: 4 Especificaciones

**TECNOLOGÍA:**

Â Line - interactive

**FORMATO:**

Â Torre

**ENTRADA**

Tensión nominal:Â 230 V Margen de tensión:Â 170-280 V Estabilizador:Â AVR (Buck & Boost) Frecuencia nominal:Â 50 / 60 Hz (autodetección) Autodetección de frecuencia:Â Sí Protección:Â Térmico rearmable (15A)

**SALIDA**

Tensión nominal:Â 230 V Precisión tensión (modo batería):Â ±10% Potencia (VA/W):Â 2250 / 1200 Forma de onda (modo batería):Â Pseudosenoidal Frecuencia:Â 50 / 60 Hz (misma que la entrada) Precisión frecuencia (modo batería):Â ±1Hz Tiempo de

transferencia: 10ms  
Compatibilidad cargas APFC: Sí  
Tipo de tomas: Schuko  
Nº salidas: 4

### **BATERÍA**

Protección: Contra descarga profunda, contra sobrecarga  
Tipo de batería: Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento  
Tiempo de recarga: 6-8 horas al 90%

### **COMUNICACIÓN**

Puertos: USB (protocolo HID)  
Software de monitorización: Para familia Windows, Linux y Mac  
Descargable desde: <https://www.salicru.com/viewpower.html>

### **INDICACIONES**

Tipo: LCD + LED  
Modos de funcionamiento: Normal / Estabilización (AVR) / Batería / Standby

### **OTRAS FUNCIONES**

Cold-start (arranque desde baterías): Sí  
Rearranque automático: Sí

### **CARGADOR USB**

Cantidad: 2 (Tipo A + Tipo C)  
Tensión: 5 V  
Intensidad máxima: 2,1 A

### **GENERALES**

Temperatura de trabajo: 0° C ÷ +40° C  
Humedad relativa: Hasta 90%, sin condensar  
Altitud máxima de trabajo: 2000 m.s.n.m.  
Ruido acústico a 1 metro: (1)

### **NORMATIVA**

Seguridad: IEC 62040-1  
Compatibilidad electromagnética (CEM): IEC 62040-2  
Funcionamiento: EN-62040-3  
Certificaciones corporativas: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

### **DIMENSIONES**

Fondo (mm): 410  
Ancho (mm): 99  
Alto (mm): 320

### **PESO**

Peso (kg): 12.5

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.