



Rf. DLK-CARGA DCF-141/E

Cargador de Pared GaN D-Link DCF-141/E/ 3xUSB Tipo-C/ 1xUSB/ 140W

Cargador de GaN de 140 W DCF-141 Tecnología GaN: facilita una carga potente, eficiente y segura con protección de seguridad integral Carga rápida de 140 W: cargue rápidamente su computadora portátil, tableta, teléfono celular y más con una salida de hasta PD 3.1/QC 4.0 de 140 W Cuatro puertos USB-C/USB-A: Cuenta con USB-C x 3 y USB-A x 1 para cargar 4 dispositivos simultáneamente Protección de seguridad: La fuente de alimentación se desactiva en caso de errores causados por sobrecorriente, sobretensión, sobrecarga, sobret temperatura o cortocircuito. Carga de siguiente nivel, multiplicada por cuatro: Cargador GaN de 140 W

Optimice su espacio de trabajo en casa con el D-Link DCF-141. Este potente cargador GaN de 140 W alimenta Una laptop , una tableta, un celular y más, simultáneamente y a toda velocidad. Compacto y eficiente, te ayuda a mantenerte concentrado y con la batería completamente cargada durante todo el día, sin el desorden de múltiples adaptadores. Un cargador para tus artículos esenciales de trabajo

¿Trabajas en casa con varios dispositivos? El cargador DCF-141 de 140 W de GaN alimenta tu portátil, celular, tableta y más simultáneamente. Olvídate de los líos de cables y la carga lenta. Compacto y eficiente, mantiene tu espacio de trabajo ordenado y tu día a día sin problemas con energía rápida y confiable donde más importa. Más rápido, más frío, más eficiente gracias a la tecnología GaN

Experimente una carga superior con el cargador D-Link DCF-141 de 140 W GaN. Diseñado para espacios de trabajo domésticos, proporciona energía rápida y eficiente a su portátil, tableta, teléfono móvil y más, a la vez que se mantiene más frío y compacto que los cargadores tradicionales. Con tecnología GaN avanzada, mantiene su equipo funcionando sin problemas, sin volumen ni calor. Carga rápida de 140 W con compatibilidad con dos portátiles de 70 W: potencia para cualquier configuración

El cargador DCF-141 GaN ofrece hasta 140 W de carga rápida con la última tecnología PD 3.1, ideal para portátiles, tabletas, smartphones y más. Además, admite carga rápida de hasta 70 W para dos portátiles simultáneamente, lo que lo hace ideal para la multitarea. Con tres puertos USB-C y un puerto USB-A, alimenta varios dispositivos a la vez, manteniendo tu espacio de trabajo eficiente, ordenado y listo para cualquier situación. Cargar 4 dispositivos simultáneamente

El cargador DCF-141 de GaN de 140 W alimenta tu portátil, celular, tableta y auriculares a la vez con tres puertos USB-C y un puerto

USB-A. Olvídate de tener que lidiar con adaptadores y enchufes; solo carga rápida y eficiente en una solución elegante para un espacio de trabajo en casa más limpio y productivo. Manténgase conectado, manténgase protegido

La fuente de alimentación se apaga automáticamente cuando ocurren errores como sobrecorriente, sobretensión, sobrecarga, sobret temperatura o cortocircuitos, lo que garantiza que sus dispositivos permanezcan protegidos y la carga se mantenga segura.

Potencie a sus empleados que trabajan desde casa con un cargador confiable y eficiente para mantener sus dispositivos cargados en todo momento. La alta potencia de carga del cargador incluye un puerto USB Tipo C que ofrece hasta 140 W de potencia. La tecnología GaN facilita una carga potente, eficiente y segura con un mecanismo de protección integral. Un bloque de carga multipuerto compacto y práctico, diseñado para alimentar diversos dispositivos, minimizando la acumulación de calor. Los conectores USB admiten una amplia gama de salidas de potencia, con diversas capacidades máximas. Diseñado con funciones de protección avanzadas: protección contra sobrecorriente, sobretensión, sobret temperatura, sobrecarga y cortocircuito. PD 3.1 y QC 4.0 para una carga rápida.

Especificaciones

Entrada de energía:

110-240 V AC (mín: 100 V, máx: 264 V), frecuencia 50/60 Hz, corriente de entrada máxima 3,2A @110-240 V a plena carga

Interfaz de salida (uso individual):

USB-C1 o C2: hasta 140 W (PD 3.1, QC 4.0) | USB-C3: hasta 30 W (PD 3.0, QC 4.0) | USB-A: hasta 30 W (QC 3.0)

Interfaz de salida (uso combinado):

USB-C1 & C2: 70 W + 70 W | USB-C1 & C3: 100 W + 30 W | USB-(C1 o C2) & USB-A: 100 W + 30 W | USB-(C1 o C2) & USB-C3: 100 W + 30 W | USB-C3 & USB-A: total 18 W | USB-C1 & C2 & C3: 65 W + 45 W + 30 W | USB-C1 & C2 & USB-A: 65 W + 45 W + 18 W | USB-(C1 o C2) & (USB-C3 & USB-A): 100 W + total 18 W | USB-C1 & C2 & (USB-C3 & USB-A): 65 W + 45 W + total 18 W

Potencia de salida total máxima:

140 W

Protecciones:

sobrecorriente, sobretensión, sobrecarga, sobret temperatura y cortocircuito

Dimensiones:

67 x 63 x 31 mm

Peso:

240 g

Temperatura de funcionamiento:

0 a 40 °C

Temperatura de almacenamiento:

20 a 80 °C

Humedad de funcionamiento:

10 % a 100 % sin condensación

Humedad de almacenamiento:

30 % a 100 % sin condensación

Certificaciones:

CE, FCC

Contenido de la caja:

DCF-141 Cargador GaN 140 W, guía rápida de instalación, tarjeta de garantía

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.